DEM 7

MINI-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 232769

Überzeugen Sie sich von Komfort im Kleinformat

Manchmal ist Warten unumgänglich – aber nicht, wenn Sie warmes Wasser am Handwaschbecken brauchen. Dafür sorgen wir mit diesem Mini-Durchlauferhitzer. In ihm steckt genug Kraft, damit Sie jederzeit angenehm warmes Wasser haben.

Lange Wege und Platz sparen

Dank kurzer Leitungswege steht Ihnen warmes Wasser sofort zur Verfügung, wenn Sie es brauchen. Auch über fehlenden Platz müssen Sie sich keine Gedanken machen: Das Gerät ist äußerst klein und fügt sich daher besonders leicht in Ihr Badambiente ein.

DEM 3
Produkt-Nr.: 231001

DEM 4
Produkt-Nr.: 231002

DEM 6
Produkt-Nr.: 231215

Die wichtigsten Merkmale

- Elektronisch geregelter Mini-Durchlauferhitzer
- Warmes Wasser sofort verfügbar
- Besonders komfortabel und energieeffizient durch elektronische Leistungsregelung
- Temperaturbegrenzung intern einstellbar im Bereich von 30-50 °C
- Keine Bereitschafts- oder Verteilverluste
- Flexible Installation dank Unter- oder Übertischmontage

Typ	DEM 3	DEM 4	DEM 6
Bestell-Nr.	231001	231002	231215

Technische Daten

Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Nennleistung	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Nennstrom	15,2 A	19,1 A	24,7 A
Absicherung	16 A	20 A	25 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Phasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤ (bei ϑkalt ≤25°C)	1000 µS/cm	1000 µS/cm	1000 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤ (bei ϑkalt >25°C)	770 µS/cm	770 µS/cm	770 µS/cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt ≤25°C)	1000 Ω cm	1000 Ω cm	1000 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt >25°C)	1300 Ω cm	1300 Ω cm	1300 Ω cm
Höhe	143 mm	143 mm	143 mm
Breite	190 mm	190 mm	190 mm
Tiefe	82 mm	82 mm	82 mm
Wasseranschluss	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
Einschaltwassermenge	>1,5 l/min	>1,8 l/min	>2,2 l/min
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Temperatureinstellung	30-50 °C	30-50 °C	30-50 °C
Farbe	weiß	weiß	weiß
Gewicht	1,70 kg	1,70 kg	1,70 kg
Energieeffizienzklasse	A	A	A

STIEBEL ELTRON

Technisches Datenblatt

Typ	DEM 7
Bestell-Nr.	232769

Technische Daten

Nennspannung	400 V
Nennleistung	6,5 kW
Nennstrom	16,3 A
Absicherung	20 A
Frequenz	50/- Hz
Phasen	2/PE
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤ (bei ϑkalt ≤25°C)	1000 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15 ≤ (bei ϑkalt >25°C)	770 µS/cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt ≤25°C)	1000 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt >25°C)	1300 Ω cm
Höhe	143 mm
Breite	190 mm
Tiefe	82 mm
Wasseranschluss	G 3/8 A
Einschaltwassermenge	>2,2 l/min
Schutzart (IP)	IP25
Temperatureinstellung	30-50 °C
Farbe	weiß
Gewicht	1,70 kg
Energieeffizienzklasse	A

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:
www.stiebel-eltron.de