

DHM 3

PRODUKT-NR.: 220813

Genießen Sie warmes Wasser auf schnellstem Weg

Sie suchen Harmonie im Badezimmer? Dann ist dieser Mini-Durchlauferhitzer der ideale Begleiter. Denn er verpasst nie seinen Einsatz: Als passende Lösung auch für eine druckfeste Montage erhöht das Gerät die Temperatur ganz automatisch um etwa 25 °C. Durch die dezentrale Installation an der Zapfstelle verliert das Wasser auf dem kurzen Weg zu Ihnen zudem so gut wie nichts von seiner wohltuenden Wärme.



Die wichtigsten Merkmale

Warmes Wasser sofort verfügbar

Temperaturerhöhung um ca. 25 °C

Keine Bereitschafts- oder Verteilverluste

Mit druckfester und druckloser Armatur verwendbar

Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker



| Typ | DHM 3 | DHM 4 | DHM 6 |
|-------------|--------|--------|--------|
| Bestell-Nr. | 220813 | 220814 | 185473 |

Technische Daten

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nennstrom | 15,2 A | 19,1 A | 24,7 A |
| Nennspannung | 230 V | 230 V | 230 V |
| Breite | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Höhe | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Tiefe | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
| Gewicht | 1,60 kg | 1,60 kg | 1,60 kg |
| Absicherung | 16 A | 20 A | 25 A |
| Phasen | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Ein | > 1,6 l/min | > 2,0 l/min | > 2,6 l/min |
| Frequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Schutzart (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Wasseranschluss | G 3/8 A | G 3/8 A | G 3/8 A |
| Nennleistung | 3,53 kW | 4,4 kW | 5,7 kW |
| Farbe | weiß | weiß | weiß |
| Energieeffizienzklasse | A | A | A |
| Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^\circ\text{C}$) | 1100 Ω cm | 1100 Ω cm | 1100 Ω cm |
| Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^\circ\text{C}$) | 909 $\mu\text{S/cm}$ | 909 $\mu\text{S/cm}$ | 909 $\mu\text{S/cm}$ |
| Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^\circ\text{C}$) | 1100 Ω cm | 1100 Ω cm | 1100 Ω cm |
| Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^\circ\text{C}$) | 909 $\mu\text{S/cm}$ | 909 $\mu\text{S/cm}$ | 909 $\mu\text{S/cm}$ |



| | |
|-------------|--------|
| Typ | DHM 7 |
| Bestell-Nr. | 232789 |

Technische Daten

| | |
|---|----------------------|
| Nennstrom | 16,3 A |
| Nennspannung | 400 V |
| Breite | 190 mm |
| Höhe | 143 mm |
| Tiefe | 82 mm |
| Gewicht | 1,60 kg |
| Absicherung | 20 A |
| Phasen | 2/PE |
| Ein | > 2,6 l/min |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Schutzart (IP) | IP25 |
| Wasseranschluss | G 3/8 A |
| Nennleistung | 6,5 kW |
| Farbe | weiß |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^{\circ}\text{C}$) | 1100 Ω cm |
| Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^{\circ}\text{C}$) | 909 $\mu\text{S/cm}$ |
| Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^{\circ}\text{C}$) | 1100 Ω cm |
| Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} > 25^{\circ}\text{C}$) | 909 $\mu\text{S/cm}$ |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de