

## DNM 3 + MAW

PRODUKT-NR.: 185412

### Die wichtigsten Merkmale

Mini-Durchlauferhitzer und drucklose Zweigriff-Wandarmatur in einer Verpackungseinheit

Einfache Installation





|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Typ         | <b>DNM 3 + MAW</b> |
| Bestell-Nr. | 185412             |

## Technische Daten

|   |                      |
|---|----------------------|
| Nennspannung  | 230 V                |
| Nennleistung  | 3,53 kW              |
| Nennstrom   | 15,2 A               |
| Absicherung   | 16 A                 |
| Frequenz  | 50/60 Hz             |
| Phasen  | 1/N/PE               |
| Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^{\circ}\text{C}$ )     | 1100 $\Omega$ cm     |
| Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^{\circ}\text{C}$ ) | 909 $\mu\text{S/cm}$ |
| Höhe  | 143 mm               |
| Breite  | 190 mm               |
| Tiefe   | 82 mm                |
| Wasseranschluss   | G 3/8 A              |
| Ein   | > 1,6 l/min          |
| Schutzart (IP)  | IP25                 |
| Farbe   | weiß                 |
| Gewicht   | 1,40 kg              |
| Energieeffizienzklasse  | A                    |

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)