

## DNM 3

PRODUKT-NR.: 185411

Tanken Sie Kraft auf flexible Weise

Mal einen Gang runterschalten. Mit warmem Wasser geht das besonders gut. Und genau das machen wir mit unserem Mini-Durchlauferhitzer unkompliziert verfügbar. Mit seiner drucklosen Betriebsweise erwärmt das Gerät kaltes Leitungswasser um etwa 25 °C und liefert damit Warmwasser, wenn Sie es brauchen. Zudem passt sich der Durchlauferhitzer an Ihr Wohnumfeld an – und nicht umgekehrt. Flexibel, wie er ist, kann er sowohl über als auch unter dem Waschtisch angebracht werden.



### Die wichtigsten Merkmale

Warmes Wasser sofort verfügbar

Temperaturerhöhung um ca. 25 °C

Keine Bereitschafts- oder Verteilverluste

Drucklose Betriebsweise

Flexible Installation dank Unter- oder Übertischmontage

In drei verschiedenen Sets mit passender Armatur erhältlich

Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker



Typ	<b>DNM 3</b>	<b>DNM 4</b>	<b>DNM 6</b>
Bestell-Nr.	185411	185415	185418

## Technische Daten

Nennstrom	15,2 A	19,1 A	24,7 A
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Breite	190 mm	190 mm	190 mm
Höhe	143 mm	143 mm	143 mm
Tiefe	82 mm	82 mm	82 mm
Gewicht	1,40 kg	1,40 kg	1,40 kg
Absicherung	16 A	20 A	25 A
Phasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Ein	> 1,6 l/min	> 2,0 l/min	> 2,6 l/min
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Wasseranschluss	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A
Nennleistung	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Farbe	weiß	weiß	weiß
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^\circ\text{C}$ )	1100 $\Omega$ cm	1100 $\Omega$ cm	1100 $\Omega$ cm
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^\circ\text{C}$ )	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$	909 $\mu\text{S/cm}$

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)