

# Ultronic S

PRODUKT-NR.: 231582

Elegant und zeitlos zugleich. Das moderne und designprämierte Gehäuse aus Aluminiumdruckguss überzeugt in gebürsteter Edelstahloptik für einen anspruchsvollen Einsatz.



## Die wichtigsten Merkmale

Extrem kurze Trocknungszeit von weniger als 15 Sekunden

Elegantes, zeitloses Design integriert sich in jedes Ambiente

Energieeffizient und umweltfreundlich

Sehr hygienisch aufgrund berührungslosen Ein- und Ausschaltens

Vandalismussicherheit durch schlagfestes Metallgehäuse

Farbe: Edelstahl



Typ	Ultronic S	Ultronic W
Bestell-Nr.	231582	231583

## Technische Daten

Nennstrom	4.0 A	4.0 A
Nennspannung	230 V	230 V
Schutzklasse	I	I
Breite	257 mm	257 mm
Höhe	289 mm	289 mm
Tiefe	234 mm	234 mm
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss
Gewicht	4,40 kg	4,40 kg
Nennleistung	910 W	910 W
Betriebsgeräusch	82 dB(A)	82 dB(A)
Luftdurchsatz	200 m <sup>3</sup> /h	200 m <sup>3</sup> /h
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Trocknungszeit	15 s	15 s
Schutzart (IP)	IP24	IP24
Farbe	Edelstahl-Optik	signalweiß, RAL 9003
Netzanschluss	1/N/PE ~ 220-240V	1/N/PE ~ 220-240V
Luftgeschwindigkeit	94 m/s	94 m/s

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)