# SH 10 SL

KLEINSPEICHER

PRODUKT-NR.: 229475

**Kombinieren Sie mit größter Vielfalt**

Unsere Geräte können so anpassungsfähig sein. Das beweist dieser Kleinspeicher, der für Sie eine vielseitige Lösung zur Übertischmontage darstellt. Das Besondere: Sie kom binieren ihn mit allen handelsüblichen Druckarmaturen. Das ist besonders praktisch, wenn bei Ihnen bereits eine Armatur vorhanden ist oder Sie sich ein besonderes Design wünschen.

**Kombinieren und vielseitig einsetzen**

Der Kleinspeicher versorgt bis zu drei Ent nahmestellen. So reicht er problem los für zwei nebeneinanderliegende Waschtische aus und bietet Ihnen dabei die gewohnten Komfortmerkmale. Für Sie bedeu tet das zahlreiche Einsatzmöglichkeiten und genügend Warmwasser für gemütliches Kochen oder entspannende Pflegerituale im Badezimmer.

**SH 15 SL**
Produkt-Nr.: 229477

**SH 15 SL 3,3 kW**
Produkt-Nr.: 229479

## Die wichtigsten Merkmale

- Kleinspeicher zur Übertischmontage
- Stufenlose Temperaturwahl im Bereich von 35 - 82 °C
- Sichere Anwendung durch einstellbare mechanische Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz
- Optimierte Warmwasserbereitstellung für eine höhere Effizienz mit ECO-Modus
- Für mehrere Entnahmestellen geeignet
- Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker

| Typ | SH 10 SL | SH 15 SL | SH 15 SL 3,3 kW |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 229475 | 229477 | 229479 |

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anschlussleistung | 2 kW | 2 kW | 3,3 kW |
| Nennleistung 2 | 2,0 kW | 2,0 kW | 3,3 kW |
| Netzanschluss | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Nennspannung | 230 V | 230 V | 230 V |
| Absicherung 2 | 10 A | 10 A | 16 A |
| Frequenz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Energieeffizienzklasse | A | A | A |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 0,34 kWh | 0,40 kWh | 0,40 kWh |
| Nenninhalt | 10 l | 15 l | 15 l |
| Mischwassermenge 40 °C | 19 l | 28 l | 28 l |
| Temperatureinstellbereich | 35 - 82 °C | 35 - 82 °C | 35 - 82 °C |
| Ausführung | Kleinspeicher | Kleinspeicher | Kleinspeicher |
| Bauart | druckfest | druckfest | druckfest |
| Montageart | Übertisch | Übertisch | Übertisch |
| Mit Armatur | - | - | - |
| Innenbehälter Werkstoff | emaillierter Stahl | emaillierter Stahl | emaillierter Stahl |
| Farbe | weiß | weiß | weiß |
| Kabellänge | 0,6 m | 0,65 m | 0,6 m |
| Bedienung | manuell | manuell | manuell |
| Temperaturbegrenzung | • | • | • |
| Schutzart (IP) | IP24 D | IP24 D | IP24 D |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Höhe | 503 mm | 601 mm | 601 mm |
| Breite | 295 mm | 316 mm | 316 mm |
| Tiefe | 275 mm | 295 mm | 295 mm |
| Gewicht | 7,90 kg | 10,70 kg | 11,00 kg |

**Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

**Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

**Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:
www.stiebel-eltron.de