

SH 15 SL

PRODUKT-NR.: 229477

Kombinieren Sie mit größter Vielfalt

Unsere Geräte können so anpassungsfähig sein. Das beweist dieser Kleinspeicher, der für Sie eine vielseitige Lösung zur Übertischmontage darstellt. Das Besondere: Sie kombinieren ihn mit allen handelsüblichen Druckarmaturen. Das ist besonders praktisch, wenn bei Ihnen bereits eine Armatur vorhanden ist oder Sie sich ein besonderes Design wünschen.



Kombinieren und vielseitig einsetzen

Der Kleinspeicher versorgt bis zu drei Entnahmestellen. So reicht er problemlos für zwei nebeneinanderliegende Waschtische aus und bietet Ihnen dabei die gewohnten Komfortmerkmale. Für Sie bedeutet das zahlreiche Einsatzmöglichkeiten und genügend Warmwasser für gemütliches Kochen oder entspannende Pflegerituale im Badezimmer.

Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher zur Übertischmontage

Sehr hohe Mischwassermenge

Stufenlose Temperaturwahl im Bereich von kb. 35–82 °C

Sichere Anwendung durch einstellbare mechanische Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz

Optimierte Warmwasserbereitstellung für eine höhere Effizienz dank ECO-Modus

Für mehrere Entnahmestellen geeignet

Für den einfachen Elektroanschluss an jede Schutzkontaktsteckdose



Typ	SH 15 SL 3,3 kW	SH 10 SL	SH 15 SL
Bestell-Nr.	229479	229475	229477

Technische Daten

Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Montageart	Übertisch	Übertisch	Übertisch
Farbe	weiß	weiß	weiß
Breite	316 mm	295 mm	316 mm
Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Höhe	601 mm	503 mm	601 mm
Tiefe	295 mm	275 mm	295 mm
Gewicht	11,00 kg	7,90 kg	10,70 kg
Bauart	geschlossen	geschlossen	geschlossen
Anschlussleistung	3,3 kW	2 kW	2 kW
Mit Armatur	-	-	-
Nenninhalt	15 l	10 l	15 l
Bedienung	manuell	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•	•
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Innenbehälter Werkstoff	acciaio smaltato	acciaio smaltato	acciaio smaltato
Kabellänge	0,6 m	0,6 m	0,65 m
Mischwassermenge 40 °C	28 l	19 l	28 l
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D	IP24 D
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,40 kWh	0,34 kWh	0,40 kWh
Temperatureinstellbereich	35 à 82 env. °C	35 à 82 env. °C	35 à 82 env. °C

Energieeffizienzklasse	A	A	A
Nennleistung 2	3,3 kW	2,0 kW	2,0 kW
Absicherung 2	16 A	10 A	10 A

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de