

SH 15 SL

KLEINSPEICHER 5 BIS 15 L

PRODUKT-NR.: 229477

Für die Montage über der Entnahmestelle empfiehlt sich der Kleinspeicher SH 15 SL. Egal, ob Sie eine oder mehrere Entnahmestellen versorgen möchten. Das Gerät gibt es mit einem Fassungsvermögen von 10 oder 15 Litern. Sie können stufenlos von 35 °C bis 82 °C eingestellt werden, sodass immer Wasser gleicher Wärme zur Verfügung steht. Die Temperaturbegrenzung sorgt immer für eine sichere maximale Auslauftemperatur. Sie lässt sich wahlweise auf 38, 45, 55 oder 65 °C begrenzen. Die hocheffiziente Wärmedämmung der Kleinspeicher sorgt immer für geringste Energieverluste.



Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher mit 15 Litern

2 kW Anschlussleistung

Sehr hohe Mischwassermenge

Stufenlose Temperatureinstellung am Gerät von 35 °C bis 82 °C

Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz

Energiesparmodus

Mehrere Entnahmestellen



Typ	SH 15 SL 3,3 kW	SH 10 SL	SH 15 SL
Bestell-Nr.	229479	229475	229477
Anschlussleistung	3,3 kW	2 kW	2 kW
Höhe	601 mm	503 mm	601 mm
Breite	316 mm	295 mm	316 mm
Tiefe	295 mm	275 mm	295 mm

Technische Daten

Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Nennleistung 1	3,0 kW	1,8 kW	1,8 kW
Nennstrom 1	13,7 A	8,3 A	8,3 A
Absicherung 1	16 A	10 A	10 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Nenninhalt	15 l	10 l	15 l
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,4 kWh	0,34 kWh	0,4 kWh
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Gewicht	11 kg	7,9 kg	10,7 kg
Phasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE



Typ	SHU 5 SL	SHU 10 SL
Bestell-Nr.	222152	229472
Anschlussleistung	2 kW	2 kW
Höhe	421 mm	503 mm
Breite	263 mm	295 mm
Tiefe	230 mm	275 mm

Technische Daten

Nennspannung	230 V	230 V
Nennleistung 1	1,8 kW	1,8 kW
Nennstrom 1	8,3 A	8,3 A
Absicherung 1	10 A	10 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Nenninhalt	5 l	10 l
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,29 kWh	0,36 kWh
Farbe		
Schutzart (IP)	IP24	IP24
Energieeffizienzklasse	A	A
Gewicht	5,2 kg	7,9 kg
Phasen	1/N/PE	1/N/PE

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de