

# SHU 10 SL

KLEINSPEICHER 5 BIS 15 L

PRODUKT-NR.: 229472

Der Kleinspeicher SHU 10 SL mit 10 Liter Fassungsvermögen eignet sich optimal für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Mit dem Drehwähler lässt sich die Temperatur im Gerät stufenlos von 35 °C bis 82 °C einstellen. Die Temperaturbegrenzung sorgt immer für eine sichere maximale Auslauftemperatur. Sie lässt sich wahlweise auf 38, 45, 55 oder 65 °C begrenzen. Eine Signallampe schaltet sich immer dann ein, wenn sich das Gerät gerade in der Aufwärmphase befindet. In Kombination mit der Sicherheitsgruppe SVMT lässt sich jede Druckarmatur installieren.



## Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher mit 10 Litern

---

2 kW Anschlussleistung

---

Sehr hohe Mischwassermenge

---

Stufenlose Temperatureinstellung am Gerät von 35 °C bis 82 °C

---

Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz

---

Energiesparmodus



Typ	SH 15 SL 3,3 kW	SH 10 SL	SH 15 SL
Bestell-Nr.	229479	229475	229477
Anschlussleistung	3,3 kW	2 kW	2 kW
Höhe	598 mm	503 mm	598 mm
Breite	318 mm	295 mm	318 mm
Tiefe	295 mm	275 mm	295 mm

#### Technische Daten

Nenninhalt	15 l	10 l	15 l
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennleistung 2	3,3 kW	2,0 kW	2,0 kW
Nennstrom 2	14,3 A	8,7 A	8,7 A
Absicherung 2	16 A	10 A	10 A
Phasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h			
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Gewicht	11 kg	7,9 kg	10,1 kg
Farbe	weiß	weiß	weiß
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz



Typ	SHU 5 SL	SHU 10 SL
Bestell-Nr.	222152	229472
Anschlussleistung	2 kW	2 kW
Höhe	421 mm	503 mm
Breite	263 mm	295 mm
Tiefe	230 mm	275 mm

## Technische Daten

Nenninhalt	5 l	10 l
Nennspannung	230 V	230 V
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE
Nennleistung 2	2,0 kW	2,0 kW
Nennstrom 2	8,7 A	8,7 A
Absicherung 2	10 A	10 A
Phasen	1/N/PE	1/N/PE
Energieeffizienzklasse	A	A
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	0,29 kWh	0,36 kWh
Schutzart (IP)	IP24	IP24
Gewicht	5,2 kg	7,9 kg
Farbe	weiß	weiß
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)