

SN 15 SL 3,3 kW

PRODUKT-NR.: 222203

Sichern Sie sich Ihren Weg zu reichlich warmem Wasser

Wenn Sie mal richtig in der Küche loslegen, steht Ihr Wasserhahn nicht mehr still? Diese Herausforderung nimmt unser Kleinspeicher gerne an. Das Übertischgerät hält jede Menge warmes Wasser für Sie bereit und deckt damit auch einen höheren Warmwasserbedarf. Praktisch ist die integrierte Temperaturbegrenzung – sie schützt Sie vor Verbrühungen und macht Spülen und Co. für Sie noch entspannter.



Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher zur Übertischmontage

Sehr große Mischwassermenge

Stufenlose Temperaturwahl im Bereich von 35 – 85 °C

Sichere Anwendung durch einstellbare mechanische Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz

Energiesparmodus

Optimierte Warmwasserbereitstellung für eine höhere Effizienz dank ECO-Modus

Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker

Für den einfachen Elektroanschluss an jede Schutzkontaktsteckdose

Höheres Speichervolumen für eine stark frequentierte Zapfstelle (Gewerbe)



Typ	SN 15 SL 3,3 kW	SN 5 SL	SN 10 SL
Bestell-Nr.	222203	221123	222191
Anschlussleistung	3,3 kW	2 kW	2 kW
Anschlussleistung von/bis	3,3 kW	2 kW	2 kW
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Nenninhalt	15 l	5 l	10 l
Mischwassermenge 40 °C	28 l	10 l	19 l
Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Bauart	offen	offen	offen
Montageart	Übertisch	Übertisch	Übertisch
Mit Armatur	-	-	-
Farbe	weiß	weiß	weiß
Mit Display	-	-	-
Temperaturanzeige	ohne	ohne	ohne
Höhe	601 mm	421 mm	503 mm
Breite	316 mm	263 mm	295 mm
Tiefe	295 mm	230 mm	275 mm

Technische Daten

Anschlussleistung	3,3 kW	2 kW	2 kW
Nennleistung 2	3,3 kW	2,0 kW	2,0 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Absicherung 2	16 A	10 A	10 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A	A	A

Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,37 kWh	0,20 kWh	0,30 kWh
Nenninhalt	15 l	5 l	10 l
Mischwassermenge 40 °C	28 l	10 l	19 l
Temperatureinstellbereich	35 – 85 °C	35 – 85 °C	35 – 85 °C
Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Bauart	offen	offen	offen
Montageart	Übertisch	Übertisch	Übertisch
Mit Armatur	-	-	-
Farbe	weiß	weiß	weiß
Kabellänge	0,6 m	0,6 m	0,6 m
Bedienung	manuell	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•	•
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D	IP24 D
Höhe	601 mm	421 mm	503 mm
Breite	316 mm	263 mm	295 mm
Tiefe	295 mm	230 mm	275 mm
Gewicht	6,10 kg	3,00 kg	4,60 kg



Typ	SN 15 SL
Bestell-Nr.	222202
Anschlussleistung	2 kW
Anschlussleistung von/bis	2 kW
Energieeffizienzklasse	A
Nenninhalt	15 l
Mischwassermenge 40 °C	28 l
Ausführung	Kleinspeicher
Bauart	offen
Montageart	Übertisch
Mit Armatur	-
Farbe	weiß
Mit Display	-
Temperaturanzeige	ohne
Höhe	601 mm
Breite	316 mm
Tiefe	295 mm

Technische Daten

Anschlussleistung	2 kW
Nennleistung 2	2,0 kW
Netzanschluss	1/N/PE
Nennspannung	230 V
Absicherung 2	10 A
Frequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A

Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,37 kWh
Nenninhalt	15 l
Mischwassermenge 40 °C	28 l
Temperatureinstellbereich	35 – 85 °C
Ausführung	Kleinspeicher
Bauart	offen
Montageart	Übertisch
Mit Armatur	-
Farbe	weiß
Kabellänge	0,6 m
Bedienung	manuell
Temperaturbegrenzung	•
Schutzart (IP)	IP24 D
Höhe	601 mm
Breite	316 mm
Tiefe	295 mm
Gewicht	5,80 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de