

# SN 15 SL

PRODUKT-NR.: 222202

Sichern Sie sich Ihren Weg zu reichlich warmem Wasser

Wenn Sie mal richtig in der Küche loslegen, steht Ihr Wasserhahn nicht mehr still? Diese Herausforderung nimmt unser Kleinspeicher gerne an. Das Übertischgerät hält bis zu 15 Liter warmes Wasser für Sie bereit und deckt damit auch einen höheren Warmwasserbedarf. Praktisch ist die integrierte Temperaturbegrenzung – sie schützt Sie vor Verbrühungen und macht Spülen und Co. für Sie noch entspannter.



## Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher zur Übertischmontage

---

Sehr große Mischwassermenge

---

Stufenlose Temperaturwahl im Bereich von kb. 35–85 °C

---

Sichere Anwendung durch einstellbare mechanische Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz

---

Energiesparmodus

---

Optimierte Warmwasserbereitstellung für eine höhere Effizienz dank ECO-Modus

---

Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker

---

Sehr hohe Mischwassermenge



Typ	SN 15 SL 3,3 kW	SN 5 SL	SN 10 SL
Bestell-Nr.	222203	221123	222191

## Technische Daten

Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Montageart	Übertisch	Übertisch	Übertisch
Farbe	weiß	weiß	weiß
Breite	316 mm	263 mm	295 mm
Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Höhe	601 mm	421 mm	503 mm
Tiefe	295 mm	230 mm	275 mm
Gewicht	6,10 kg	3,00 kg	4,60 kg
Bauart	offen	offen	offen
Anschlussleistung	3,3 kW	2 kW	2 kW
Mit Armatur	-	-	-
Nenninhalt	15 l	5 l	10 l
Bedienung	manuell	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•	•
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Innenbehälter Werkstoff	PP	PP	PP
Kabellänge	0,6 m	0,6 m	0,6 m
Mischwassermenge 40 °C	28 l	10 l	19 l
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D	IP24 D
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,37 kWh	0,20 kWh	0,30 kWh
Temperatureinstellbereich	35 à 85 env. °C	35 à 85 env. °C	35 à 85 env. °C

<b>Energieeffizienzklasse</b>	A	A	A
<b>Nennleistung 2</b>	3,3 kW	2,0 kW	2,0 kW
<b>Absicherung 2</b>	16 A	10 A	10 A



Typ	SN 15 SL
Bestell-Nr.	222202

### Technische Daten

Nennspannung	230 V
Montageart	Übertisch
Farbe	weiß
Breite	316 mm
Ausführung	Kleinspeicher
Höhe	601 mm
Tiefe	295 mm
Gewicht	5,80 kg
Bauart	offen
Anschlussleistung	2 kW
Mit Armatur	-
Nenninhalt	15 l
Bedienung	manuell
Temperaturbegrenzung	•
Frequenz	50/60 Hz
Innenbehälter Werkstoff	PP
Kabellänge	0,6 m
Mischwassermenge 40 °C	28 l
Schutzart (IP)	IP24 D
Netzanschluss	1/N/PE
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,37 kWh
Temperatureinstellbereich	35 à 85 env. °C

Energieeffizienzklasse	A
Nennleistung 2	2,0 kW
Absicherung 2	10 A

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)