

SNU 10 SL

PRODUKT-NR.: 222197

Lassen Sie sich von präziser Technik begeistern

Warmes Wasser ohne Verluste. Dafür sorgt dieser Kleinspeicher, denn er ist so konzipiert, dass lästige Nebeneffekte gar nicht erst auftreten. Die bei der 5-Liter-Variante integrierte antitropf-Funktion verhindert das Tropfen Ihres Wasserhahns während des Aufheizens. Das reduziert gleichzeitig unschöne Kalkablagerungen an Ihrer Armatur und Spüle oder in Ihrem Waschbecken.



Wärme an der richtigen Stelle genießen

Praktisch ist auch die Funktion thermostop. Sie verhindert, dass sich Ihre Armatur aufheizt. So drohen Ihnen beim Berühren keine unangenehmen Überraschungen. Außerdem geht Ihnen über heiße Armaturen tagtäglich Wärme verloren. Nicht mit unseren Geräten. Dank der durchdachten technischen Ausstattung sind Ihnen Komfort und ein sparsamer Verbrauch gewiss.

Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher zur Untertischmontage

Energieverluste bei Temperierarmaturen werden durch thermostop-Funktion verhindert

Stufenlose Temperaturwahl im Bereich von 35 - 85 °C

Sichere Anwendung durch einstellbare mechanische Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz

Optimierte Warmwasserbereitstellung für eine höhere Effizienz dank ECO-Modus

Niedrige Energiekosten durch minimalen Bereitschaftsstromverbrauch

Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker



Typ	SNU 5 SL 1kW	SNU 5 SL	SNU 10 SL
Bestell-Nr.	221116	221115	222197

Technische Daten

Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Montageart	Untertisch	Untertisch	Untertisch
Farbe	weiß	weiß	weiß
Breite	263 mm	263 mm	295 mm
Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Höhe	421 mm	421 mm	503 mm
Tiefe	230 mm	230 mm	275 mm
Gewicht	3,00 kg	3,00 kg	4,60 kg
Bauart	offen	offen	offen
Anschlussleistung	1 kW	2 kW	2 kW
Mit Armatur	-	-	-
Nenninhalt	5 l	5 l	10 l
Bedienung	manuell	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•	•
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Innenbehälter Werkstoff	PP	PP	PP
Kabellänge	0,6 m	0,6 m	0,6 m
Mischwassermenge 40 °C	10 l	10 l	19 l
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D	IP24 D
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,20 kWh	0,20 kWh	0,32 kWh
Temperatureinstellbereich	35 - 85 °C	35 - 85 °C	35 - 85 °C

Energieeffizienzklasse	A	A	A
Nennleistung 2	1,0 kW	2,0 kW	2,0 kW
Absicherung 2	10 A	10 A	10 A
Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C	0,09 kWh	0,09 kWh	0,15 kWh

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de