

HSTP 300

STANDSPEICHER

PRODUKT-NR.: 071267

Bringen Sie Technik und Design in Einklang

Von dem, was uns zu Hause guttut, zehren wir den gesamten Tag. Auf wohltemperiertes Wasser im ganzen Haus ist mit unserem Basismodell Verlässlichkeit gleich ob beim Spülen, Duschen oder Baden.

Wärme, die erhalten bleibt

Dank der hochwirksamen Wärmedämmung geht Ihnen so wenig Wärme wie möglich verloren. Auf diese Weise ist Ihnen wohltuend warmes Wasser gewissermaßen der perfekte Weg, um immer wieder aufs Neue jede Menge Energie zu tanken.



Die wichtigsten Merkmale

Standspeicher zur zentralen Warmwasserversorgung

Einfache Temperaturwahl von 35-82 °C durch stufenlose Einstellung am Gerät

Schnellheitzaste für bedarfsabhängiges Aufheizen

Kosteneinsparung durch Nutzung von günstigeren Niederstromtarifen möglich

Lange Lebensdauer durch Spezialmaillierung

Hochwirksame Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste inklusive



HSTP 200

Produkt-Nr.: 071264



HSTP 400

Produkt-Nr.: 071270



Typ	HSTP 200	HSTP 300	HSTP 400
Bestell-Nr.	071264	071267	071270

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lastprofil	XL	XL	XL
Energieeffizienzklasse	C	C	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,90 kWh	2,30 kWh	2,60 kWh
Nenninhalt	200 l	300 l	400 l
Mischwassermenge 40 °C	317 l	490 l	618 l
Temperatureinstellbereich	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Max. Durchflussmenge	30 l/min	38 l/min	45 l/min
Max. zulässiger Druck	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Heizflanschausführung	universal	universal	universal
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Wasseranschluss	G 1 A	G 1 A	G 1 A
Höhe	1570 mm	1585 mm	1755 mm
Breite	550 mm	650 mm	700 mm
Tiefe	690 mm	790 mm	840 mm
Gewicht leer	55 kg	68 kg	85 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de