

HSTP 300

STANDSPEICHER AB 200 L

PRODUKT-NR.: 071267

Der geschlossene Warmwasser-Standspeicher HSTP 300 bevorratet 300 Liter Warmwasser. Der Speicher ist für beliebig viele Entnahmestellen ausgelegt. Der Behälter besteht aus Stahl mit einer innenseitigen Spezial-Emaillierung und einer hochwirksamen Isolierung für optimale Energieeffizienz.



Die wichtigsten Merkmale

Standspeicher mit 300 Litern

Stufenlos einstellbarer Temperaturregler von ca. 35 °C bis 82 °C

Taste für Schnellaufheizung

Kostengünstiger Nachtstrombetrieb möglich

Anschlussleistung (230 V): 2 - 4kW

Anschlussleistung (400 V): 2 - 6 kW



Typ	HSTP 200	HSTP 300	HSTP 400
Bestell-Nr.	071264	071267	071270
Nenninhalt	200 l	300 l	400 l
Breite	550 mm	650 mm	700 mm
Höhe	1570 mm	1585 mm	1755 mm
Tiefe	690 mm	790 mm	840 mm

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Wasseranschluss	G 1 A	G 1 A	G 1 A
Gewicht	55 kg	68 kg	85 kg
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	1,90 kWh	2,30 kWh	2,60 kWh
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Max. zulässiger Druck	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Energieeffizienzklasse	C	C	C

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de