

SB 402 S

STANDSPEICHER AB 200 L

PRODUKT-NR.: 185355

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	074374	SV 3/4-6	Membran-Sicherheitsventil mit Messing-Gehäuse, Ansprechdruck 0,6 MPa (6 bar).
	074371	DMV / ZH 1	Spezielles Druckminderventil G 1 als Ergänzung zur ZH 1, wenn der Ruhedruck am Montageort größer 0,48 MPa (4,8 bar) beträgt. Messing. Anschluss 3/4 Zoll.
	074375	SV 3/4-10	Sicherheitsventil
	074370	ZH 1	Sicherheitsgruppe ZH 1 für geschlossene Elektro-Standspeicher Druckminderventil DMV/ZH1 nachrüstbar. Messing-Gehäuse, Anschlüsse G 3/4. Ansprechdruck Sicherheitsventil: 0,6 MPa, Anschluss: G 1 A

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	074371	DMV / ZH 1	Spezielles Druckminderventil G 1 als Ergänzung zur ZH 1, wenn der Ruhedruck am Montageort größer 0,48 MPa (4,8 bar) beträgt. Messing. Anschluss 3/4 Zoll.
	232030	BGC 2/60	Einschraubheizkörper, Eintauchtiefe: 480 mm
	143498	Ersatzanode 3/4	Glieder-Ersatzanode

	075115	<u>BGC/45</u>	Einschraubheizkörper, Eintauchtiefe: 455 mm
	074370	<u>ZH 1</u>	Sicherheitsgruppe ZH 1 für geschlossene Elektro-Standspeicher Druckminderventil DMV/ZH1 nachrüstbar. Messing-Gehäuse, Anschlüsse G 3/4. Ansprechdruck Sicherheitsventil: 0,6 MPa, Anschluss: G 1 A
	076102	<u>B 21</u>	Blindflansch, Flanschdurchmesser: 210 mm
	071330	<u>FCR 21/60</u>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 230 V: 2-4 kW, Anschlussleistung ~ 400 V: 2-6 kW, Ausführung: Zwei-/Einkreis

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de