

SHW 300 S

PRODUKT-NR.: 182121

Erleben Sie die Standfestigkeit ausgereifter Technik

Für Warmwasserkomfort ist es nie zu spät. Das beweist unser Standspeicher, mit dem Sie Ihr Haus auch nachträglich aufwerten können. Die Ausstattung mit Thermometer, Schutzanode und variablem Kaltwasserzulaufrohr erleichtert die Handhabung.



Leistungsstark und schnell aufgeheizt

Denn der leistungsstarke Standspeicher versorgt problemlos mehrere Entnahmestellen und bietet mit der Taste zum Schnellaufheizen zusätzlichen Komfort. Der Stahlbehälter mit Spezial-Emaillierung zeigt, wie gut Technik und Design bei uns im Einklang sind – eine perfekte Symbiose für Entspannung in den eigenen vier Wänden.

Die wichtigsten Merkmale

Standspeicher zur zentralen Warmwasserversorgung

Schnellheiztaste für bedarfsabhängiges Aufheizen

Kosteneinsparung durch Nutzung von günstigeren Niederstromtarifen möglich

Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch

Umfangreiche Serienausstattung

Lange Lebensdauer durch Spezialemaillierung

Stufenlose Temperaturwahl im Bereich von 35-82 °C



Typ	SHW 200 S	SHW 300 S	SHW 400 S
Bestell-Nr.	182120	182121	182122

Technische Daten

Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Breite	630 mm	700 mm	750 mm
Höhe	1578 mm	1593 mm	1763 mm
Tiefe	730 mm	815 mm	865 mm
Nenninhalt	200 l	300 l	400 l
Heizflanschausführung	universal	universal	universal
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Max. Durchflussmenge	30 l/min	38 l/min	45 l/min
Mischwassermenge 40 °C	318 l	447 l	639 l
Wasseranschluss	G 1 A	G 1 A	G 1 A
Farbe	reinweiß/basaltgrau	reinweiß/basaltgrau	reinweiß/basaltgrau
Gewicht leer	65 kg	77 kg	90 kg
Netzanschluss	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,40 kWh	1,80 kWh	2,10 kWh
Anschlussleistung ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Temperatureinstellbereich	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Energieeffizienzklasse	C	C	C
Max. zulässiger Druck	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Lastprofil	XL	XL	XL

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de