

HFA/EB 80 Z

WANDSPEICHER 30 BIS 150 L

PRODUKT-NR.: 073112

Der HFA-Z ist ein Wandspeicher voller Möglichkeiten. Er wird als offenes oder geschlossenes Gerät angeschlossen. Darüber hinaus steht Ihnen noch eine ganz besondere Option zur Verfügung. Denn der HFA-Z kann nicht nur als normaler Wandspeicher, sondern auch als Boiler betrieben werden. In diesem Betriebsmodus wird der Speicherinhalt einmalig auf eine vorher gewählte Wunschtemperatur aufgeheizt. Bis maximal 82 °C. Der Aufheizvorgang im Boilerbetrieb wird manuell über eine Drucktaste eingeschaltet. Ein fein justierbarer Drehregler ermöglicht die stufenlose Temperatureinstellung direkt am Gerät. Für eine lange Lebensdauer sorgen die Spezial-Emallierung sowie die hochwirksame Schutzanode. Das Gerät kann als offener und geschlossener Wandspeicher betrieben werden.



Die wichtigsten Merkmale

Wandspeicher mit 80 Litern

Für beengte Platzverhältnisse (B x T= 410 mm x 420 mm)

Stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 82 °C

Schnellheiztaste

Zwei Heizkreise für Tag- und/oder Nachtaufheizung

Nutzung des preisgünstigen Nachttarifs möglich

Für offene und geschlossene Betriebsweise

Ersatz für Vorgänger-Baureihe EB 60 S und EB 80 S



| Typ | HFA-Z 30 | HFA-Z 80 | HFA-Z 100 |
|-------------|----------|----------|-----------|
| Bestell-Nr. | 073111 | 074467 | 074469 |
| Nenninhalt | 30 l | 80 l | 100 l |
| Breite | 410 mm | 510 mm | 510 mm |
| Höhe | 770 mm | 975 mm | 975 mm |
| Tiefe | 420 mm | 510 mm | 510 mm |

Technische Daten

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Anschlussleistung ~ 230 V | 2-4 kW | 2-4 kW | 2-4 kW |
| Anschlussleistung ~ 400 V | 2-6 kW | 2-6 kW | 2-6 kW |
| Netzanschluss | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE |
| Nennspannung | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |
| Frequenz | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz |
| Bereitschaftsstromverbrauch/24 h | 0,46 kWh | 0,75 kWh | 0,9 kWh |
| Farbe | weiß | weiß | weiß |
| Schutzart (IP) | IP24 | IP24 | IP24 |
| Energieeffizienzklasse | B | C | C |
| Gewicht | 22,6 kg | 33 kg | 37,5 kg |



| Typ | HFA-Z 150 | HFA/EB 80 Z |
|-------------|-----------|-------------|
| Bestell-Nr. | 073114 | 073112 |
| Nenninhalt | 150 l | 80 l |
| Breite | 510 mm | 410 mm |
| Höhe | 1280 mm | 1020 mm |
| Tiefe | 510 mm | 420 mm |

Technische Daten

| | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Anschlussleistung ~ 230 V | 2-4 kW | 2-4 kW |
| Anschlussleistung ~ 400 V | 2-6 kW | 2-6 kW |
| Netzanschluss | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE |
| Nennspannung | 230/400 V | 230/400 V |
| Frequenz | 50/- Hz | 50/- Hz |
| Bereitschaftsstromverbrauch/24 h | 1,3 kWh | 1,1 kWh |
| Farbe | weiß | weiß |
| Schutzart (IP) | IP24 | IP24 |
| Energieeffizienzklasse | C | C |
| Gewicht | 49 kg | 36 kg |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de