

HFA-Z 150 universal

PRODUKT-NR.: 073114

Definieren Sie Ihre persönliche Komfortzone

Mit bewährter Technik einen hohen Standard halten – das beschreibt diesen Wandspeicher besonders gut. Denn er steuert seine Leistung nicht elektronisch, sondern hydraulisch. Auf diese Weise hält er ausreichend Mischwasser für Sie bereit, wenn Sie mit einem wohlig warmen Wannenbad zur Ruhe kommen möchten.

Dank Schnellheiztaste warten Sie auf das Wasser mit Wunschtemperatur zudem nie lange. Dank dieser Eigenschaften ist dieses Gerät aus Ihrer persönlichen Komfortzone nicht mehr wegzudenken.



Die wichtigsten Merkmale

Hydraulisch geregelter Wandspeicher

Kosteneinsparung durch Nutzung von günstigeren Niederstromtarifen möglich

Schnellheiztaste für bedarfsabhängiges Aufheizen

Einfache Temperaturwahl dank stufenloser Regelung

Für spontanes Zapfen durch Boilerbetrieb geeignet

Lange Lebensdauer durch Spezialmaillierung

Zur Warmwasserversorgung einer bis mehrerer Entnahmestellen



Typ	HFA - Z 80 universal	HFA - Z 100 universal	HFA-Z 30 universal
Bestell-Nr.	074467	074469	073111

Technische Daten

Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Breite	510 mm	510 mm	410 mm
Höhe	975 mm	975 mm	770 mm
Tiefe	510 mm	510 mm	420 mm
Gewicht	33,00 kg	37,50 kg	22,60 kg
Nenninhalt	80 l	100 l	30 l
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Max. Durchflussmenge	18 l/min	18 l/min	18 l/min
Mischwassermenge 40 °C	116 l	149 l	50 l
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Farbe	weiß	weiß	weiß
Netzanschluss	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,75 kWh	0,90 kWh	0,46 kWh
Anschlussleistung ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Temperatureinstellbereich	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Energieeffizienzklasse	C	C	B
Lastprofil	M	L	S



Typ	HFA-Z 150 universal	HFA/EB 80 Z
Bestell-Nr.	073114	073112

Technische Daten

Nennspannung	230/400 V	230/400 V
Breite	510 mm	410 mm
Höhe	1280 mm	1020 mm
Tiefe	510 mm	420 mm
Gewicht	49,00 kg	36,00 kg
Nenninhalt	150 l	80 l
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz
Max. Durchflussmenge	18 l/min	18 l/min
Mischwassermenge 40 °C	202 l	112 l
Schutzart (IP)	IP24	IP24
Farbe	weiß	weiß
Netzanschluss	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,30 kWh	1,10 kWh
Anschlussleistung ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	2-6 kW	2-6 kW
Temperatureinstellbereich	35-82 °C	35-82 °C
Energieeffizienzklasse	C	C
Lastprofil	L	M

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de