# SH 100 S electronic

WANDSPEICHER

PRODUKT-NR.: 073050

**Steuern Sie Warmwasser bequem und gradgenau**

Ihr Warmwasserwunsch ist diesem Wand speicher Befehl. Er überzeugt mit seiner hochwertigen Wärmedämmung-dadurch geht im Betrieb besonders wenig Energie verloren. Damit Ihnen die Temperatureinstellung mühelos von der Hand geht, haben wir ein übersichtliches Steuerungselement integriert. Über eine LED-Anzeige können Sie die aktuell gespeicherte Wärmemenge ablesen. Für den optimalen überblick und mehr ausgeruhte Momente.

## Die wichtigsten Merkmale

- Hydraulisch geregelter Wandspeicher
- Elektronische Wärmeinhaltsanzeige über LED
- Einfache Temperaturwahl von 35-82 °C durch stufenlose Einstellung am Gerät
- Temperaturbegrenzung möglich
- Lange Lebensdauer durch Spezialemaillierung

**SH 30 S electronic**
Produkt-Nr.: 073047

**SH 50 S electronic**
Produkt-Nr.: 073048

**SH 80 S electronic**
Produkt-Nr.: 073049

**SH 120 S electronic**
Produkt-Nr.: 073051

**SH 150 S electronic**
Produkt-Nr.: 073052

| Typ | SH 30 S electronic | SH 50 S electronic | SH 80 S electronic |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 073047 | 073048 | 073049 |

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anschlussleistung ~ 230 V | 1-4 kW | 1-4 kW | 1-4 kW |
| Anschlussleistung ~ 400 V | 3-6 kW | 3-6 kW | 3-6 kW |
| Netzanschluss | 1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE |
| Nennspannung | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |
| Frequenz | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz |
| Lastprofil | S | M | M |
| Energieeffizienzklasse | B | C | C |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 0,46 kWh | 0,54 kWh | 0,67 kWh |
| Nenninhalt | 30 l | 50 l | 80 l |
| Mischwassermenge 40 °C | 50 l | 80 l | 122 l |
| Temperatureinstellbereich | 35-82 °C | 35-82 °C | 35-82 °C |
| Max. Durchflussmenge | 18 l/min | 18 l/min | 18 l/min |
| Farbe | weiß | weiß | weiß |
| Schutzart (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Höhe | 770 mm | 740 mm | 1050 mm |
| Breite | 410 mm | 510 mm | 510 mm |
| Tiefe | 420 mm | 510 mm | 510 mm |
| Gewicht | 23,10 kg | 28,00 kg | 38,00 kg |

| Typ | SH 100 S electronic | SH 120 S electronic | SH 150 S electronic |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 073050 | 073051 | 073052 |

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anschlussleistung ~ 230 V | 1-4 kW | 1-4 kW | 1-4 kW |
| Anschlussleistung ~ 400 V | 3-6 kW | 3-6 kW | 3-6 kW |
| Netzanschluss | 1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE |
| Nennspannung | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |
| Frequenz | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz |
| Lastprofil | L | L | XL |
| Energieeffizienzklasse | C | C | C |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 0,86 kWh | 0,99 kWh | 1,10 kWh |
| Nenninhalt | 100 l | 120 l | 150 l |
| Mischwassermenge 40 °C | 133 l | 182 l | 229 l |
| Temperatureinstellbereich | 35-82 °C | 35-82 °C | 35-82 °C |
| Max. Durchflussmenge | 18 l/min | 18 l/min | 18 l/min |
| Farbe | weiß | weiß | weiß |
| Schutzart (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Höhe | 1050 mm | 1210 mm | 1445 mm |
| Breite | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Tiefe | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Gewicht | 40,80 kg | 45,50 kg | 53,30 kg |

**Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

**Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

**Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:
www.stiebel-eltron.de