

SH 120 S

WANDSPEICHER 30 BIS 150 L

PRODUKT-NR.: 073051

Der Wandspeicher SH 120 S electronic bringt hohen Wasserkomfort in Ihr Zuhause. Er kann sowohl als offenes System für eine oder als geschlossenes System für mehrere Entnahmestellen installiert werden. Das Gerät verfügt über eine stufenlose Temperatureinstellung. Eine Temperaturbegrenzung für 45/55 und 65 °C am Wählknopf ist ebenfalls möglich.



Die wichtigsten Merkmale

Wandspeicher mit 120 Litern

Stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 82 °C

LED-Bedienfeld

Temperaturbegrenzung bei 45 °C, 55 °C und 65 °C möglich

Elektronische Wärmeinhaltsanzeige

Für offene und geschlossene Betriebsweise



| | | | |
|-------------|---------|---------|---------|
| Typ | SH 30 S | SH 50 S | SH 80 S |
| Bestell-Nr. | 073047 | 073048 | 073049 |
| Nenninhalt | 30 l | 50 l | 80 l |
| Breite | 410 mm | 510 mm | 510 mm |
| Höhe | 770 mm | 740 mm | 1050 mm |
| Tiefe | 420 mm | 510 mm | 510 mm |

Technische Daten

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Anschlussleistung ~ 230 V | 1-4 kW | 1-4 kW | 1-4 kW |
| Anschlussleistung ~ 400 V | 3-6 kW | 3-6 kW | 3-6 kW |
| Netzanschluss | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE |
| Nennspannung | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |
| Frequenz | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz |
| Bereitschaftsstromverbrauch/24 h | 0,46 kWh | 0,54 kWh | 0,67 kWh |
| Farbe | weiß | weiß | weiß |
| Schutzart (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Energieeffizienzklasse | B | C | C |
| Gewicht | 23,1 kg | 28 kg | 38 kg |



| | | | |
|-------------|----------|----------|----------|
| Typ | SH 100 S | SH 120 S | SH 150 S |
| Bestell-Nr. | 073050 | 073051 | 073052 |
| Nenninhalt | 100 l | 120 l | 150 l |
| Breite | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Höhe | 1050 mm | 1210 mm | 1445 mm |
| Tiefe | 510 mm | 510 mm | 510 mm |

Technische Daten

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Anschlussleistung ~ 230 V | 1-4 kW | 1-4 kW | 1-4 kW |
| Anschlussleistung ~ 400 V | 3-6 kW | 3-6 kW | 3-6 kW |
| Netzanschluss | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE |
| Nennspannung | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |
| Frequenz | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz |
| Bereitschaftsstromverbrauch/24 h | 0,86 kWh | 0,99 kWh | 1,1 kWh |
| Farbe | weiß | weiß | weiß |
| Schutzart (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Energieeffizienzklasse | C | C | C |
| Gewicht | 40,8 kg | 45,5 kg | 53,3 kg |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de