

SHD 100 S

WANDSPEICHER 30 BIS 150 L

PRODUKT-NR.: 073060

Der SHD-Durchlaufspeicher bildet auch im Gewerbe die leistungsstarke Alternative. Mit der stufenlosen Einstellung bis 85 °C versorgt er mehrere Entnahmestellen mit heißem Wasser. Der SHD kann auf drei Arten betrieben werden: als Durchlaufspeicher, als Zweikreispeicher, oder als Einkreispeicher, der auch die Nutzung von vorgewärmtem Wasser bis 75 °C ermöglicht.



Die wichtigsten Merkmale

Wandspeicher mit 100 Litern

21 kW im Durchlaufspeicherbetrieb

Stufenlos einstellbarer Temperaturregler von ca. 35 °C bis 82 °C

Bereitschaftsenergieverbrauch 0,86 kWh pro Tag

Aufheizanzeige im Bedienfeld

Schnelle und leichte Montage durch Aufhängeleiste und Bohrschablone



Typ	SHD 30 S	SHD 100 S
Bestell-Nr.	073059	073060
Nenninhalt	30 l	100 l
Höhe	770 mm	1050 mm
Breite	410 mm	510 mm
Tiefe	420 mm	510 mm

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 400 V	3,5/21 kW	3,5/21 kW
Netzanschluss	3/PE	3/PE
Nennspannung	400 V	400 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	0,46 kWh	0,86 kWh
Farbe	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25
Energieeffizienzklasse	B	C
Gewicht	24,3 kg	40,1 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de