

SHD 30 S

WANDSPEICHER 30 BIS 150 L

PRODUKT-NR.: 073059

Der SHD-Durchlaufspeicher bildet auch im Gewerbe die leistungsstarke Alternative. Mit der stufenlosen Einstellung bis 85 °C versorgt er mehrere Entnahmestellen mit heißem Wasser. Der SHD kann auf drei Arten betrieben werden: als Durchlaufspeicher, als Zweikreispeicher, oder als Einkreispeicher, der auch die Nutzung von vorgewärmtem Wasser bis 75 °C ermöglicht.



Die wichtigsten Merkmale

Wandspeicher mit 30 Litern

21 kW im Durchlaufspeicherbetrieb

Stufenlos einstellbarer Temperaturregler von ca. 35 °C bis 82 °C

Bereitschaftsenergieverbrauch 0,46 kWh pro Tag

Aufheizanzeige im Bedienfeld

Schnelle und leichte Montage durch Aufhängeleiste und Bohrschablone



| Typ | SHD 30 S | SHD 100 S |
|-------------|----------|-----------|
| Bestell-Nr. | 073059 | 073060 |
| Nenninhalt | 30 l | 100 l |
| Höhe | 770 mm | 1050 mm |
| Tiefe | 420 mm | 510 mm |
| Breite | 410 mm | 510 mm |

Technische Daten

| | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Anschlussleistung ~ 400 V | 3,5/21 kW | 3,5/21 kW |
| Netzanschluss | 3/PE | 3/PE |
| Nennspannung | 400 V | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Bereitschaftsstromverbrauch/24 h | 0,46 kWh | 0,86 kWh |
| Farbe | weiß | weiß |
| Schutzart (IP) | IP25 | IP25 |
| Energieeffizienzklasse | B | C |
| Gewicht | 24,3 kg | 40,1 kg |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de