

SNZ 80 S

PRODUKT-NR.: 073062

Jede Menge warmes Wassermenge für Niederdruckanschluss.

Der Wandspeicher ist für die Warmwasserversorgung einer oder zwei Entnahmestellen geeignet. Das Gerät verfügt über eine stufenlose Temperatureinstellung sowie eine Signalanode mit Leuchtanzeige im Schaltraum. Eine maximale Temperaturbegrenzung ist möglich.



Die wichtigsten Merkmale

Stufenlose Temperatureinstellung

Für ein oder zwei Entnahmestellen

Aufheizanzeige im Bedienfeld

Nutzung des preisgünstigen Nachttarifs möglich

Bedienung von vorn, über Drehregler

Hochwertige Wärmedämmung für geringste Energieverluste

Lange Lebensdauer durch Spezialmaillierung

Schnellaufheiztaste bei erhöhtem Warmwasserbedarf

Einfache Wartung dank Schutzanode mit Verbrauchsanzeige

Frostschutz im Warmwasserspeicher integriert

Installation und Verwendung nur mit einer Niederdruckarmatur



Typ	SNZ 80 S
Bestell-Nr.	073062

Technische Daten

Nennspannung	230/400 V
Breite	510 mm
Höhe	1050 mm
Tiefe	510 mm
Gewicht	38,00 kg
Nenninhalt	80 l
Frequenz	50 Hz
Max. Durchflussmenge	18 l/min
Mischwassermenge 40 °C	122 l
Schutzart (IP)	IP25
Farbe	weiß
Netzanschluss	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,67 kWh
Anschlussleistung ~ 230 V	1-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	1-6 kW
Temperatureinstellbereich	35-82 °C
Energieeffizienzklasse	C
Lastprofil	M

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de