

# SNZ 80 S

WANDSPEICHER 30 BIS 150 L

PRODUKT-NR.: 073062

Der Wandspeicher SNZ 80 S versorgt eine Entnahmestelle in Verbindung mit einer speziellen Armatur für offene Betriebsweise. Über die 2/3 Anzapfung kann eine zweite Entnahmestelle über ein Einzelventil versorgt werden. Das Gerät verfügt über eine stufenlose Temperatureinstellung von 35 - 82 °C. Der SNZ 80 S verfügt über eine Signalanode mit Leuchtanzeige im Schaltraum. Eine Temperaturbegrenzung ist bei 45, 55 und 65 °C möglich.



## Die wichtigsten Merkmale

Wandspeicher mit 80 Litern

Stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 82 °C

Für ein oder zwei Entnahmestellen

Temperaturbegrenzung bei 45 °C, 55 °C und 65 °C möglich

Aufheizanzeige im Bedienfeld

Zwei Heizkreise für Tag- und/oder Nachtaufheizung

Schnelle und leichte Montage durch Aufhängeleiste und Bohrschablone



Typ	SNZ 80 S
Bestell-Nr.	073062
Nenninhalt	80 l
Breite	510 mm
Höhe	1050 mm
Tiefe	510 mm

## Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	1-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	1-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/ N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V
Frequenz	50 Hz
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	0,67 kWh
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP25
Energieeffizienzklasse	C
Gewicht	38,00 kg

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)