

BGC 2/60

PRODUKT-NR.: 232030

Einschraubheizkörper für geschlossene Heizungsanlagen und Trinkwasser-Erwärmungsanlagen. Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 10°C bis 80°C. Temperaturbegrenzung auf 45/60/80 °C möglich. Eingebauter Temperaturregler mit Sicherheits-Temperaturbegrenzer. Werkstoff des Heizkörpers und Schutzrohres: Kupfer, Einschraubanschluss: Messing, Gewinde G 1 1/2 mit PTFE-Dichtung.



Die wichtigsten Merkmale

Zur Anpassung individueller Einsatz-Szenarien

Hoher Warmwasserkomfort durch leistungsstarke Heizkörper

Stufenlose Temperatureinstellung über Drehwähler



Typ	BGC 2/60	BGC 6 kW 500 mm ET	BGC/45
Bestell-Nr.	232030	003769	075115

Technische Daten

Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Ausführung	Universalflansch	Universalflansch	Universalflansch
Eintauchtiefe	480 mm	500 mm	455 mm
Schutzart (IP)	IP44	IP44	IP44
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Netzanschluss	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE
Anschlussleistung ~ 230 V	2-5.7 kW	2-5.7 kW	2-5.7 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	6 kW	6 kW	6 kW

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de