

## BGC 6 kW 500 mm ET

PRODUKT-NR.: 003769

Einschraubheizkörper für geschlossene Heizungsanlagen und Trinkwasser-Erwärmungsanlagen. Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 10°C bis 80°C. Temperaturbegrenzung auf 45/60/80 °C möglich. Eingebauter Temperaturregler mit Sicherheits-Temperaturbegrenzer. Werkstoff des Heizkörpers und Schutzrohres: Kupfer, Einschraubanschluss: Messing, Gewinde G 1 1/2 mit PTFE-Dichtung.



### Die wichtigsten Merkmale

Zur Anpassung individueller Einsatz-Szenarien

Hoher Warmwasserkomfort durch leistungsstarke Heizkörper

Stufenlose Temperatureinstellung über Drehwähler



| Typ                       | BGC 2/60           | BGC 6 kW<br>500 mm ET | BGC/45             |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Bestell-Nr.               | 232030             | 003769                | 075115             |
| Anschlussleistung ~ 230 V | 2-5,7 kW           | 2-5,7 kW              | 2-5,7 kW           |
| Anschlussleistung ~ 400 V | 6 kW               | 6 kW                  | 6 kW               |
| Netzanschluss             | 1/N/PE, 2/PE, 3/PE | 1/N/PE, 2/PE, 3/PE    | 1/N/PE, 2/PE, 3/PE |
| Nennspannung              | 230/400 V          | 230/400 V             | 230/400 V          |
| Frequenz                  | 50/60 Hz           | 50/60 Hz              | 50/60 Hz           |
| Ausführung                | Universalfansch    | Universalfansch       | Universalfansch    |
| Schutzart (IP)            | IP44               | IP44                  | IP44               |
| Eintauchtiefe             | 480 mm             | 500 mm                | 455 mm             |

## Technische Daten

|                           |                    |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anschlussleistung ~ 230 V | 2-5,7 kW           | 2-5,7 kW           | 2-5,7 kW           |
| Anschlussleistung ~ 400 V | 6 kW               | 6 kW               | 6 kW               |
| Netzanschluss             | 1/N/PE, 2/PE, 3/PE | 1/N/PE, 2/PE, 3/PE | 1/N/PE, 2/PE, 3/PE |
| Nennspannung              | 230/400 V          | 230/400 V          | 230/400 V          |
| Frequenz                  | 50/60 Hz           | 50/60 Hz           | 50/60 Hz           |
| Ausführung                | Universalfansch    | Universalfansch    | Universalfansch    |
| Schutzart (IP)            | IP44               | IP44               | IP44               |
| Eintauchtiefe             | 480 mm             | 500 mm             | 455 mm             |

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)