

FCR 28/270

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 000696

Die wichtigsten Merkmale

FCR (Einkreis) Temperatureinstellung im Schaltraum

FCR (Zweikreis/Einkreis) Reglerknopf für Temperatureinstellung außen

Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35 °C bis ca. 85 °C

Auswechselbare Kupfer-Heizkörper

Zulässiger Betriebsüberdruck 1,0 MPa (10 bar)





Typ	FCR 28/120 CrNi	FCR 28/120	FCR 28/120
Bestell-Nr.	234503	071332	000694
Anschlussleistung ~ 400 V	6/12 kW	6/12 kW	12 kW
Ausführung	Zwei-/Einkreis	Zwei-/Einkreis	Einkreis

Technische Daten

Flanschdurchmesser	280 mm	280 mm	280 mm
Netzanschluss	3/PE	3/PE	3/PE
Nennspannung	400 V	400 V	400 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Eintauchtiefe	450 mm	450 mm	325 mm
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Schütz eingebaut	X	X	X
Spulenspannung	230 V	230 V	400 V



Typ	FCR 28/180	FCR 28/180	FCR 28/270
Bestell-Nr.	000695	071333	000696
Anschlussleistung ~ 400 V	18 kW	9/18 kW	27 kW
Ausführung	Einkreis	Zwei-/Einkreis	Einkreis

Technische Daten

Flanschdurchmesser	280 mm	280 mm	280 mm
Netzanschluss	3/PE	3/PE	3/PE
Nennspannung	400 V	400 V	400 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Eintauchtiefe	325 mm	450 mm	325 mm
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Schütz eingebaut	X	X	X
Spulenspannung	400 V	230 V	400 V



Typ	FCR 28/360
Bestell-Nr.	001502
Anschlussleistung ~ 400 V	36 kW
Ausführung	Einkreis

Technische Daten

Flanschdurchmesser	280 mm
Netzanschluss	3/PE
Nennspannung	400 V
Frequenz	50/60 Hz
Eintauchtiefe	450 mm
Schutzart (IP)	IP24
Schütz eingebaut	-
Spulenspannung	400 V

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de