

WDS 1000

PRODUKT-NR.: 236078

Die hochwertige Wärmedämmung ist mit einem Isolierdeckel und einem Boden-Rondell für den Standspeicher versehen. Eine Kombination aus Neopor- und Fließdämmung sorgt für geringe Wärmeverluste. Der Außenmantel ist in Weiß gehalten, der Deckel in Schwarz. Die Montage gestaltet sich durch Reißverschlussverbindungen sehr einfach.



Die wichtigsten Merkmale

Zwei Halbschalen zur leichteren Formanpassung

Beste Dämmeigenschaften durch Grafiteinlagerungen

Geringe Energieverluste durch hochwertige Wärmedämmung



Typ	WDS 600	WDS 602	WDS 650
Bestell-Nr.	236077	236079	236081

Technische Daten

Höhe	1850 mm	1850 mm	1920 mm
Dicke	100 mm	100 mm	100 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	2,30 kWh	2,60 kWh	3,30 kWh



Typ	WDS 1000	WDS 1002
Bestell-Nr.	236078	236080

Technische Daten

Höhe	2690 mm	2690 mm
Dicke	100 mm	100 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	3,20 kWh	3,50 kWh

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de