

WDS 650

PRODUKT-NR.: 236081

Die wichtigsten Merkmale

Zwei Halbschalen zur leichteren Formanpassung

Beste Dämmeigenschaften durch Grafiteinlagerungen

Geringe Energieverluste durch hochwertige Wärmedämmung





Typ	WDS 600	WDS 602	WDS 650
Bestell-Nr.	236077	236079	236081

Technische Daten

Höhe	1850 mm	1850 mm	1920 mm
Dicke	100 mm	100 mm	100 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	2,30 kWh	2,60 kWh	3,30 kWh
Dämmung für			SB 650/3 AC



Typ	WDS 1000	WDS 1002
Bestell-Nr.	236078	236080
Technische Daten		
Höhe	2690 mm	2690 mm
Dicke	100 mm	100 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	3,20 kWh	3,50 kWh
Dämmung für		

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de