


WK 221 electronic








WARMWASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 230949












Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	074370	ZH 1	Sicherheitsgruppe ZH 1 für geschlossene Elektro-Standspeicher Druckminderventil DMV/ZH1 nachrüstbar. Messing-Gehäuse, Anschlüsse G 3/4. Ansprechdruck Sicherheitsventil: 0,6 MPa, Anschluss: G 1 A

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	159326	LWF M 160	Muffenverbinder DN 160, Durchmesser: 160 mm
	073864	ZTA 3/4	Thermostatarmatur, Wasseranschluss: G 3/4 A
	234105	LWF M 200	Muffenverbinder DN 200
	161096	LWF 160 - 2	Wickelfalzrohr DN 160, 2 m lang, Durchmesser: 160 mm
	159329	LWF B 160 - 90	90° Rohrbogen DN 160, Durchmesser: 160 mm
	159320	LWF N 160	Steckverbinder DN 160, Durchmesser: 160 mm, Montagelänge: 8 mm
	074374	SV 3/4-6	Membran-Sicherheitsventil mit Messing-Gehäuse, Ansprechdruck 0,6 MPa (6 bar).
	074370	ZH 1	Sicherheitsgruppe ZH 1 für geschlossene Elektro-Standspeicher Druckminderventil DMV/ZH1

nachrüstbar. Messing-Gehäuse, Anschlüsse G 3/4. Ansprechdruck Sicherheitsventil: 0,6 MPa, Anschluss: G 1 A

	074371	DMV / ZH 1	Spezielles Druckminderventil G 1 als Ergänzung zur ZH 1, wenn der Ruhedruck am Montageort größer 0,48 MPa (4,8 bar) beträgt. Messing. Anschluss 3/4 Zoll.
	234109	BS LSWP 200-4 AL	Befestigungsschelle für LSWP 200
	234108	BS LSWP 160-4 AL	Befestigungsschelle für LSWP 160
	234107	LWF N 200	Steckverbinder DN 200
	234505	<u>AWG 160 R</u>	Wärmedämmende EPS Wanddurchführung inkl. Wetterschutzgitter mit Abtropfkante, Max. Luftvolumenstrom: 350 m ³ /h, Außendurchmesser Rohr: 200 mm, Anschlussdurchmesser: 160 mm, Max. Luftmenge: 350 m ³ /h
	234022	LSWP 160-4 AL	Luftschlauch wärmegeklämmt, 4 m lang, DN 160
	236899	<u>LUS 221/301</u>	Luftumlenkhaube Set
	234023	LSWP 200-4 AL	Luftschlauch wärmegeklämmt, 4 m lang, DN 200
	159328	LWF B 160 - 45	45° Rohrbogen DN 160, Durchmesser: 160 mm
	234104	LWF B 200-90	90° Rohrbogen DN 200
	234106	LWF RS 200 - 160	Reduzierstück DN 200 auf DN 160

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de