

LWA 252

ZENTRAL

Setzen Sie auf einen wahren Teampayer Im Team klappt vieles noch besser. Das stellt dieses Lüftungsgerät besonders gut unter Beweis. Wenn Sie bereits über einen Wärmeerzeuger verfügen und eine Frischluftlösung für ein mittelgroßes Gebäude suchen, dann passt dieses Modell in Ergänzung perfekt. Es sorgt nicht nur für frische Luft in den Räumen, sondern es nutzt die Wärme aus der verbrauchten Luft gleichzeitig für die Bereitung von Warmwasser.

Unkompliziert installieren Die Zufuhr der frischen Außenluft regelt das Gerät dezentral. Der große Vorteil: Sie können auf den Großteil des luftführenden Leitungssystems verzichten und haben viel weniger Aufwand bei der Installation. Im Fall einer Sanierung sind Sie mit diesem Abluftgerät daher bestens beraten.

Die wichtigsten Merkmale

Kompaktes Abluftgerät mit den Funktionen Lüften und Warmwasserbereiten

Besonders energiesparend durch exzellente Wärmedämmung des integrierten Warmwasserspeichers

Zum Nachrüsten in bestehenden Immobilien

Hoher Warmwasserkomfort

Hoher Warmwasserkomfort dank 300-l-Speicher

PRODUKT-NR.: 074264



LWA 252 SOL

Produkt-Nr.: 074265



Typ	LWA 252	LWA 252 SOL
Bestell-Nr.	074264	074265

Technische Daten

Luftvolumenstrom	400 m ³ /h	400 m ³ /h
Einsatzbereich min./max.	15...30 °C	15...30 °C
Warmwasser-Temperatur mit Wärmepumpe	60 °C	60 °C
Leistungszahl COP (EN 16147 / A20 Abluft)	3,42	3,42
Leistungsaufnahme Bereitschaftsperiode (EN 16147 / A20 Abluft)	0.031 kW	0.031 kW
Maximal nutzbare Warmwasser-Menge 40 °C (EN 16147 / A20 Abluft)	412 l	412 l
Nenn-Warmwasser-Temperatur (EN 16147)	55 °C	55 °C
Nenn-Lastprofil (EN16147)	XL	XL
Schallleistungspegel (EN 12102)	45 dB(A)	45 dB(A)
Höhe	1860 mm	1860 mm
Breite	696 mm	696 mm
Tiefe	735 mm	735 mm
Gewicht	150 kg	180 kg
Leistungsaufnahme	430 W	430 W
Elektrische Not-/Zusatzheizung	1.5 kW	1.5 kW
Kältemittel	R134a	R134a
Füllmenge Kältemittel	0.85 kg	0.85 kg
Luftanschlussdurchmesser	160 mm	160 mm
Nenninhalt	300 l	300 l
Max. Warmwasser-Temperatur	70 °C	70 °C

Lastprofil

XL

XL

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de