Wandspeicher

SH 80 S

BEST.-NR.: 073049



SH 30 S

BEST.-NR.: 073047

SH 50 S

BEST.-NR.: 073048

SH 100 S

BEST.-NR.: 073050

SH 120 S

BEST.-NR.: 073051

SH 150 S

BEST.-NR.: 073052

Die wichtigsten Merkmale

- Hydraulisch geregelter Wandspeicher
- Elektronische Wärmeinhaltsanzeige über LED
- Einfache Temperaturwahl von 35-82 °C durch stufenlose Einstellung am Gerät
- Temperaturbegrenzung möglich
- Lange Lebensdauer durch Spezialemaillierung






Typ	SH 30 S BEST.-NR.: 073047	SH 50 S BEST.-NR.: 073048	SH 80 S BEST.-NR.: 073049	SH 100 S BEST.-NR.: 073050
Best.-Nr.	073047	073048	073049	073050
Elektrische Daten				
Anschlussleistung ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	3-6 kW	3-6 kW	3-6 kW	3-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Energetische Daten				
Lastprofil	S	M	M	L
Energieeffizienzklasse (A+ – F)	B	C	C	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,46 kWh	0,54 kWh	0,67 kWh	0,86 kWh
Hydraulische Daten				
Nenninhalt	30 l	50 l	80 l	100 l
Mischwassermenge 40 °C	50 l	80 l	122 l	133 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C	35-82 °C
Max. Durchflussmenge	18 l/min	18 l/min	18 l/min	18 l/min

Ausführungen

Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25

Dimensionen

Höhe	770 mm	740 mm	1050 mm	1050 mm
Breite	410 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Tiefe	420 mm	510 mm	510 mm	510 mm

Gewichte

Gewicht	23,10 kg	28,00 kg	38,00 kg	40,80 kg





Typ	SH 120 S BEST.-NR.: 073051	SH 150 S BEST.-NR.: 073052
Best.-Nr.	073051	073052

Elektrische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	3-6 kW	3-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz

Energetische Daten

Lastprofil	L	XL
Energieeffizienzklasse (A+ – F)	C	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,99 kWh	1,10 kWh

Hydraulische Daten

Nenninhalt	120 l	150 l
Mischwassermenge 40 °C	182 l	229 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35-82 °C	35-82 °C
Max. Durchflussmenge	18 l/min	18 l/min

Ausführungen

Farbe	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25

Dimensionen

Höhe	1210 mm	1445 mm
Breite	510 mm	510 mm
Tiefe	510 mm	510 mm

Gewichte

Gewicht	45,50 kg	53,30 kg

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de