Wandspeicher

SHD 30 S

BEST.-NR.: 073059



SHD 100 S

BEST.-NR.: 073060

Die wichtigsten Merkmale

- Hydraulisch geregelter Wandspeicher
- Einfache Temperaturwahl von 35-85 °C durch stufenlose Einstellung am Gerät
- Hohe Anschlussleistung für eine schnelle Warmwasserbereitung
- Schnellheiztaste für bedarfsabhängiges Aufheizen
- Lange Lebensdauer durch Spezialemaillierung





Typ	SHD 30 S BEST.-NR.: 073059	SHD 100 S BEST.-NR.: 073060
Best.-Nr.	073059	073060
Elektrische Daten		
Anschlussleistung ~ 400 V	3,4/20,4 kW	3,4/20,4 kW
Netzanschluss	3/PE	3/PE
Nennspannung	400 V	400 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Energetische Daten		
Lastprofil	S	L
Energieeffizienzklasse (A+ – F)	B	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,46 kWh	0,86 kWh
Hydraulische Daten		
Nenninhalt	30 l	100 l
Mischwassermenge 40 °C	50 l	133 l
Einsatzgrenzen		
Temperatureinstellbereich	35-85 °C	35-85 °C
Max. Durchflussmenge	18 l/min	18 l/min

Ausführungen		
Farbe	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25
Dimensionen		
Höhe	770 mm	1050 mm
Breite	410 mm	510 mm
Tiefe	420 mm	510 mm
Gewichte		
Gewicht	24,30 kg	40,10 kg

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de