Wandspeicher

SHD 100 S

BEST.-NR.: 073060

SHD 30 S

BEST.-NR.: 073059

Die wichtigsten Merkmale

- Hydraulisch geregelter Wandspeicher
- Einfache Temperaturwahl von 35-85 °C durch stufenlose Einstellung am Gerät
- Hohe Anschlussleistung für eine schnelle Warmwasserbereitung
- Schnellheiztaste für bedarfsabhängiges Aufheizen
- Lange Lebensdauer durch Spezialemaillierung

Typ	SHD 30 S BEST.-NR.: 073059	SHD 100 S BEST.-NR.: 073060
Best.-Nr.	073059	073060

Elektrische Daten

Anschlussleistung ~ 400 V	3,4/20,4 kW	3,4/20,4 kW
Netzanschluss	3/PE	3/PE
Nennspannung	400 V	400 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz

Energetische Daten

Lastprofil	S	L
Energieeffizienzklasse (A+ – F)	B	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,46 kWh	0,86 kWh

Hydraulische Daten

Nenninhalt	30 l	100 l
Mischwassermenge 40 °C	50 l	133 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35-85 °C	35-85 °C
Max. Durchflussmenge	18 l/min	18 l/min

Ausführungen

Farbe	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25

Dimensionen

Höhe	770 mm	1050 mm
Breite	410 mm	510 mm
Tiefe	420 mm	510 mm

Gewichte

Gewicht	24,30 kg	40,10 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de