Wandspeicher

SNZ 80 S 2/3

BEST.-NR.: 073062



Die wichtigsten Merkmale

- Stufenlose Temperatureinstellung
- Für ein oder zwei Entnahmestellen
- Aufheizanzeige im Bedienfeld
- Nutzung des preisgünstigen Nachttarifs möglich
- Bedienung von vorn, über Drehregler
- Sehr geringe Energieverluste durch hochwertige Wärmedämmung
- Lange Lebensdauer durch Spezialemaillierung
- Schnellaufheiztaste bei erhöhtem Warmwasserbedarf
- Einfache Wartung dank Schutzanode mit Verbrauchsanzeige
- Frostschutz im Warmwasserspeicher integriert
- Installation und Verwendung nur mit einer Niederdruckarmatur



Typ	SNZ 80 S 2/3 BEST.-NR.: 073062
Best.-Nr.	073062

Elektrische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	1-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	1-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V
Frequenz	50 Hz

Energetische Daten

Lastprofil	M
Energieeffizienzklasse (A+ – F)	C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,67 kWh

Hydraulische Daten

Nenninhalt	80 l
Mischwassermenge 40 °C	122 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35-82 °C
Max. Durchflussmenge	18 l/min

Ausführungen

Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP25

Dimensionen

Höhe	1050 mm
Breite	510 mm
Tiefe	510 mm

Gewichte

Gewicht	38,00 kg

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de