Mini-Durchlauferhitzer

DNM 4

BEST.-NR.: 185415

DNM 3

BEST.-NR.: 185411

DNM 6

BEST.-NR.: 185418

Die wichtigsten Merkmale

- Hydraulisch gesteuerter Mini-Durchlauferhitzer
- Warmes Wasser sofort verfügbar
- Temperaturerhöhung um ca. 25 °C
- Keine Bereitschaftsverluste
- Drucklose Betriebsweise
- Flexible Installation dank Unter- oder Übertischmontage

Typ	DNM 3 BEST.-NR.: 185411	DNM 4 BEST.-NR.: 185415	DNM 6 BEST.-NR.: 185418
Best.-Nr.	185411	185415	185418

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Nennleistung	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Nennstrom	15,2 A	19,1 A	24,7 A
Absicherung	16 A	20 A	25 A
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Phasen	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Spezifische Leitfähigkeit σ15≤	909 µS/cm	909 µS/cm	909 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15≤ (bei ϑkalt≤25°C)	909 µS/cm	909 µS/cm	909 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15≤ (bei ϑkalt>25°C)	909 µS/cm	909 µS/cm	909 µS/cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt≤25°C)	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt>25°C)	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 3/8 A	G 3/8 A	G 3/8 A

Einsatzgrenzen

Einschaltvolumenstrom	> 1,6 l/min	> 2,0 l/min	> 2,6 l/min

Ausführungen

Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Farbe	weiß	weiß	weiß

Dimensionen

Höhe	143 mm	143 mm	143 mm
Breite	190 mm	190 mm	190 mm
Tiefe	82 mm	82 mm	82 mm

Gewichte

Gewicht	1,40 kg	1,40 kg	1,40 kg

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ – F)	A	A	A

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de