Erdwärmepumpe

WPE-I 87 H 400 Premium

BEST.-NR.: 201415

WPE-I 33 H 400 Premium

BEST.-NR.: 201412

WPE-I 44 H 400 Premium

BEST.-NR.: 201413

WPE-I 59 H 400 Premium

BEST.-NR.: 201414

Die wichtigsten Merkmale

- Innen aufgestellte Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Warmwasserbereiten
- Für Neubau und Modernisierung geeignet
- Geeignet für Kaskadenschaltung für große Leistungsanforderungen
- Optimale Leistung und maximale Effizienz dank Invertertechnologie
- Niedrige Energiekosten dank vorbildlicher Effizienz
- Besonders leise im Betrieb
- Hoher Warmwasserkomfort durch hohe Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C

Typ	WPE-I 33 H 400 Premium BEST.-NR.: 201412	WPE-I 44 H 400 Premium BEST.-NR.: 201413	WPE-I 59 H 400 Premium BEST.-NR.: 201414	WPE-I 87 H 400 Premium BEST.-NR.: 201415
Best.-Nr.	201412	201413	201414	201415
Energetische Daten				
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ – D)	A+++	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ – D)	A+++	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55 (A+++ – D)	A+++	A+++	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,55	5,65	5,65	5,17
SCOP 55 °C (EN 14825)	4,18/4,18	439	4,07	4,13
SCOP (EN 14825) bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen	5,55	5,55	5,65	5,19
SCOP (EN 14825) bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen	4,18	4,39	4,07	4,13
Wärmeleistungen				
Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)	20,18 kW	26,71 kW	35,60 kW	52,00 kW
Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max)	10-33 kW	11-44 kW	14-59 kW	21-87 kW
Leistungszahlen				
Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)	4,73	4,60	4,50	4,71

Schallangaben

Schallleistungspegel (EN 12102)	41-56 dB(A)	41-56 dB(A)	40 - 59 dB(A)	46-63 dB(A)

Einsatzgrenzen

Einsatzgrenze heizungsseitig max.	65 °C	65 °C	65 °C	65 °C

Dimensionen

Höhe	1723 mm	1723 mm	1742 mm	1742 mm
Breite	692 mm	692 mm	900 mm	900 mm
Tiefe	803 mm	803 mm	848 mm	848 mm

Gewichte

Gewicht	300 kg	300 kg	430 kg	550 kg

Elektrische Daten

Nennspannung Verdichter	400 V	400 V	400 V	400 V

Ausführungen

Kältemittel	R410 A	R410 A	R410 A	R410 A

Anschlüsse

Anschluss heizungsseitig	35 mm	35 mm	42 mm	42 mm
Anschluss Heißgas	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Anschluss wärmequellenseitig	42 mm	42 mm	54 mm	54 mm

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de