Luftwärmepumpen

WPL 09 ACS classic compact plus Set 1.1

BEST.-NR.: 204262

WPL 07 ACS classic compact plus Set 1.1

BEST.-NR.: 204261

WPL 13 ACS classic compact plus Set 1.1

BEST.-NR.: 204263

WPL 17 ACS classic compact plus Set 1.1

BEST.-NR.: 204264

Die wichtigsten Merkmale

- Set besteht aus außen aufgestellter Luft-Wasser-Wärmepumpe und Integralspeicher zum Heizen, Warmwasserbereiten und Kühlen
- Wärmepumpe mit Invertertechnologie für hohe Effizienz und niedrige Energiekosten
- Geringe Geräuschentwicklung durch intelligente Gerätekonstruktion
- Vorlauftemperatur von bis zu 60 °C für hohen Warmwasserkomfort
- Im Nachtmodus ("Silent Mode"-Funktion) Betriebsgeräusche weiter reduzierbar
- Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und über das Smartphone steuerbar (Zusatzkomponenten notwendig)
- Preislich attraktiver Einstieg in die Wärmepumpentechnik

Set-Bestandteil 1

Typ	WPL 07 ACS classic BEST.-NR.: 235920	WPL 09 ACS classic BEST.-NR.: 235921	WPL 13 ACS classic BEST.-NR.: 239044	WPL 17 ACS classic BEST.-NR.: 235922
Produktset	WPL 07 ACS CLASSIC COMPACT PLUS SET 1.1	WPL 09 ACS CLASSIC COMPACT PLUS SET 1.1	WPL 13 ACS CLASSIC COMPACT PLUS SET 1.1	WPL 17 ACS CLASSIC COMPACT PLUS SET 1.1

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ – D)	A++	A++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ – D)	A+	A+	A++	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,23	4,15	4,50	4,61

Wärmeleistungen

Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	2,27 kW	2,27 kW	4,86 kW	4,86 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	2,08 kW	2,59 kW	4,30 kW	5,30 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	3,20 kW	4,06 kW	6,00 kW	7,80 kW
Kühlleistung bei A35/W7 max.	2,00 kW	3,00 kW	5,00 kW	6,00 kW
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	1,50 kW	1,50 kW	2,50 kW	3,00 kW
Kühlleistung bei A35/W18 max.	2,00 kW	3,00 kW	5,00 kW	6,00 kW

Leistungszahlen

Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	4,54	4,54	4,76	4,76
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,75	3,72	3,97	3,80

Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	2,81	2,72	2,92	2,91
Kühlleistungszahl bei A35/W7 max.	2,15	1,62	1,73	1,73
Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	3,56	3,56	3,28	3,28
Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.	3,12	3,12	2,88	2,88

Schallangaben

Schallleistungspegel (EN 12102)	52 dB(A)	52 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)

Einsatzgrenzen

Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-20/40 °C	-20/40 °C	-20/40 °C	-15...40 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C

Dimensionen

Höhe	740 mm	740 mm	812 mm	812 mm
Breite	1022 mm	1022 mm	1152 mm	1152 mm
Tiefe	524 mm	524 mm	524 mm	524 mm

Gewichte

Gewicht	62 kg	62 kg	91 kg	91 kg

Elektrische Daten

Nennspannung Verdichter	230 V	230 V	230 V	230 V

Ausführungen

Kältemittel	R410 A	R410 A	R410 A	R410 A

Set-Bestandteil 2

Typ	HSBC 180 Plus BEST.-NR.: 202927	HSBC 180 Plus BEST.-NR.: 202927	HSBC 180 Plus BEST.-NR.: 202927	HSBC 180 Plus BEST.-NR.: 202927
Produktset	WPL 07 ACS CLASSIC COMPACT PLUS SET 1.1	WPL 09 ACS CLASSIC COMPACT PLUS SET 1.1	WPL 13 ACS CLASSIC COMPACT PLUS SET 1.1	WPL 17 ACS CLASSIC COMPACT PLUS SET 1.1
Energetische Daten				
Energieeffizienzklasse (A+ – F)	B	B	B	B
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,29 kWh	1,29 kWh	1,29 kWh	1,29 kWh
Hydraulische Daten				
Nenninhalt Warmwasser-Speicher	178 l	178 l	178 l	178 l
Nenninhalt Pufferspeicher	80 l	80 l	80 l	80 l
Fläche Wärmeübertrager	1,59 m²	1,59 m²	1,59 m²	1,59 m²
Inhalt Wärmeübertrager	10 l	10 l	10 l	10 l
Dimensionen				
Höhe	1910 mm	1910 mm	1910 mm	1910 mm
Breite	605 mm	605 mm	605 mm	605 mm
Tiefe	917 mm	917 mm	917 mm	917 mm
Kippmaß	1986 mm	1986 mm	1986 mm	1986 mm

Gewichte

Gewicht	134 kg	134 kg	134 kg	134 kg

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de