Kleinspeicher

SNU 5 Plus 1 kW

BEST.-NR.: 204973

SNU 5 Plus

BEST.-NR.: 204972

SNU 10 Plus

BEST.-NR.: 204980

Die wichtigsten Merkmale

- Kompakter und hochwertiger Kleinspeicher zur Untertischmontage
- Warmes Wasser sofort verfügbar
- Sichere Anwendung durch einstellbare mechanische Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz
- Geringe Energieverluste an der Armatur dank integrierter thermostop-Funktion
- Schneller und einfacher Austausch von Vorgänger-Geräten dank Universal-Wandhalterung
- Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker
- Optimierte Warmwasserbereitstellung für eine höhere Effizienz mit ECO-Modus
- Hohe Energieeffizienz und kompakte Abmessungen durch innovative Vakuum-Isolierung
- Kein Tropfen beim Aufheizen, verringerte Kalkablagerungen und Wasserersparnis dank antitropf-Funktion

Typ	SNU 5 Plus BEST.-NR.: 204972	SNU 5 Plus 1 kW BEST.-NR.: 204973	SNU 10 Plus BEST.-NR.: 204980
Best.-Nr.	204972	204973	204980
Elektrische Daten			
Anschlussleistung	2 kW	1 kW	2 kW
Nennleistung 2	2,0 kW	1,0 kW	2,0 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Absicherung 2	10 A	10 A	10 A
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Energetische Daten			
Energieeffizienzklasse (A+ – F)	A	A	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,19 kWh	0,19 kWh	0,31 kWh
Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C	0,07 kWh	0,07 kWh	0,11 kWh
Hydraulische Daten			
Nenninhalt	5 l	5 l	10 l
Mischwassermenge 40 °C	9,3 l	9,3 l	19 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35 - 85 °C	35 - 85 °C	35 - 85 °C

Ausführungen

Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Bauart	drucklos	drucklos	drucklos
Montageart	Untertisch	Untertisch	Untertisch
Mit Armatur	-	-	-
Farbe	weiß	weiß	weiß
Kabellänge	0,6 m	0,6 m	0,6 m
Bedienung	manuell	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•	•
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D	IP24 D

Dimensionen

Höhe	423 mm	423 mm	506 mm
Breite	240 mm	240 mm	290 mm
Tiefe	212 mm	212 mm	282 mm

Gewichte

Gewicht	2,90 kg	2,90 kg	4,20 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de