# Zubehör

## AWG 315 GL.2

BEST.-NR.: 205787



### AWG 315 L.2

BEST.-NR.: 205788

### AWG 315 SR.2

BEST.-NR.: 205786

## Die wichtigsten Merkmale

- Stabile Wanddurchführung auch für große Wandstärken
- Teleskopierbar zur optimalen Anpassung
- Wanddurchführung besteht aus EPS mit hoher Dichte
- Anfallende Feuchtigkeit wird durch integrierte Formschrägen abgeleitet
- Das geräusch- und druckverlustarme Wetterschutzgitter aus weißgrau lackiertem Aluminium zeichnet sich durch seinen hohen Korrosionsschutz aus
- Kleintiere können dank des integrierten Schutzgitters nicht eindringen
- Laufspuren an der Fassade werden durch die große breite Tropfkante mit seitlichem Ablaufschutz vermieden





| Typ | AWG 315 GL.2<br>BEST.-NR.: 205787 | AWG 315 L.2<br>BEST.-NR.: 205788 | AWG 315 SR.2<br>BEST.-NR.: 205786 |
|---|---|---|---|
| Best.-Nr. | 205787 | 205788 | 205786 |
| **Dimensionen** | | | |
| Höhe | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Breite | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Tiefe | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| Durchgangsöffnung min. | 450x450 mm | 450x450 mm | 450x450 mm |
| **Werte** | | | |
| Wandstärke | 325 - 500 mm | 325 - 500 mm | 325 - 500 mm |
| Max. Luftmenge | 1300 m³/h | 1300 m³/h | 1300 m³/h |
| **Ausführungen** | | | |
| Farbe | RAL 9006 | Aluminium, natureloxiert | silber-metallic |

STIEBEL ELTRON

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
**www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

**www.stiebel-eltron.de**