Mini-Durchlauferhitzer

DNM 3 + MAW

BEST.-NR.: 205968

Die wichtigsten Merkmale

- Mini-Durchlauferhitzer und drucklose Zweigriff-Wandarmatur in einer Verpackungseinheit
- Einfache Installation

Set-Bestandteil 1

Typ	DNM 3 BEST.-NR.: 185411
Produktset	DNM 3 + MAW

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
Nennleistung	3,53 kW
Nennstrom	15,2 A
Absicherung	16 A
Frequenz	50/60 Hz
Phasen	1/N/PE
Spezifische Leitfähigkeit σ15≤	909 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15≤ (bei ϑkalt≤25°C)	909 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ15≤ (bei ϑkalt>25°C)	909 µS/cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥	1100 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt≤25°C)	1100 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ15 ≥ (bei ϑkalt>25°C)	1100 Ω cm

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 3/8 A

Einsatzgrenzen

Einschaltvolumenstrom	> 1,6 l/min

Ausführungen

Schutzart (IP)	IP25
Farbe	weiß

Dimensionen

Höhe	143 mm
Breite	190 mm
Tiefe	82 mm

Gewichte

Gewicht	1,40 kg

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ – F)	A

Set-Bestandteil 2

Typ	MAE-W BEST.-NR.: 205622
Produktset	DNM 3 + MAW

Ausführungen

Anwendung	Waschtisch
Montageart	Einlochbatterie
Oberfläche	verchromt

Anschlüsse

Anschluss	Anschlussschläuche

Dimensionen

Ausladung	112 mm
Auslaufhöhe	44 mm

Werte

Durchflussmenge	5,8 l/min

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de