Zubehör

FS-L S

BEST.-NR.: 206616

FS-L

BEST.-NR.: 206615

FS-M

BEST.-NR.: 206613

FS-M S

BEST.-NR.: 206614

Die wichtigsten Merkmale

- Frischwasserstation für die hygienische Trinkwarmwasserbereitung
- Für den Wärmepumpenbetrieb optimiert
- Ideal für Mehrfamilienhäuser und den Objektbau geeignet
- Sehr hohe Leistungen realisierbar durch Kaskadierbarkeit
- Mit integriertem Regler und intelligenten Sensoren

Typ	FS-L BEST.-NR.: 206615	FS-L S BEST.-NR.: 206616	FS-M BEST.-NR.: 206613	FS-M S BEST.-NR.: 206614
Best.-Nr.	206615	206616	206613	206614
Dimensionen				
Höhe	795 mm	795 mm	795 mm	795 mm
Breite	602 mm	602 mm	602 mm	602 mm
Tiefe	298 mm	298 mm	298 mm	298 mm
Gewichte				
Gewicht	35 kg	35 kg	31 kg	31 kg
Ausführungen				
Umwälzpumpentyp	Grundfos UPML 25-105	Grundfos UPML 25-105	Grundfos UPM4 25-75	Grundfos UPM4 25-75
Material Plattenwärmeübertrager	Edelstahl (kupfergelötet)	Edelstahl (gelötet)	Edelstahl (kupfergelötet)	Edelstahl (gelötet)
Anschlüsse				
Anschluss primärseitig	G 2	G 2	G 1 1/2	G 1 1/2
Anschluss sekundärseitig	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1	G 1

Hydraulische Daten

Max. Zapfleistung	88 l/min	88 l/min	75 l/min	75 l/min

Einsatzgrenzen

Max. zulässiger Druck sekundärseitig	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Max. zulässiger Druck primärseitig	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar

Werte

Max. Betriebstemperatur	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de