Zubehör

RBS-FS-L 2

BEST.-NR.: 206624



RBS-FS-M 2

BEST.-NR.: 206629

Die wichtigsten Merkmale

- Zubehörset für die 2er-Kaskade der Frischwasserstation
- Komplett mit Rohrsätzen, Durchgangsventilen und Verbindungsleitung zum Regler
- Ausführung für FS-M wird in DN 20 geliefert, die Ausführung für FS-L in DN 25





Typ	RBS-FS-L 2 BEST.-NR.: 206624	RBS-FS-M 2 BEST.-NR.: 206629
Best.-Nr.	206624	206629
Anschlüsse		
Anschluss	DN 25	DN 20
Einsatzgrenzen		
Max. zulässiger Druck	10 bar	10 bar
Werte		
Max. Betriebstemperatur	95 °C	95 °C
Elektrische Daten		
Anschlussspannung	230 V	230 V
Ausführungen		
Anwendung	Anschlusssystem	Anschlusssystem
Schutzart (IP)	IP44	IP44

Dimensionen

Breite	100 mm	100 mm

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de