Zubehör

WPKI-HKM 24 DN 32

BEST.-NR.: 206628

WPKI-HKM 24 DN 25

BEST.-NR.: 206300

WPKI-HKM 24 DN 40

BEST.-NR.: 206632

Die wichtigsten Merkmale

- Pumpenbaugruppe für gemischten Heizkreis
- Inklusive Wärmedämmung und Wandhalterung
- Komplett mit eingebauter Hocheffizienz-Pumpe und 24 V-Mischermotor

Typ	WPKI-HKM 24 DN 25 BEST.-NR.: 206300	WPKI-HKM 24 DN 32 BEST.-NR.: 206628	WPKI-HKM 24 DN 40 BEST.-NR.: 206632
Best.-Nr.	206300	206628	206632
Anschlüsse			
Anschluss oben	G 1	G 1 1/4 I	1 1/2 I
Anschluss unten	G 1 1/2 A	G 2 A	DN 40 PN6
Ausführungen			
Umwälzpumpentyp	Wilo Para SC 25/6-43	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
Dimensionen			
Höhe	383 mm	441 mm	811 mm
Breite	250 mm	250 mm	320 mm
Tiefe	245 mm	293 mm	554 mm
Energetische Daten			
Energieeffizienzindex EEI	0,20	0,20	0,20

Werte

Förderhöhe	6,70 m	10,00 m	12,00 m
Max. Durchfluss	6,00 m³/h	11,40 m³/h	17,70 m³/h

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de