

Komfort-Durchlauferhitzer

HDB-E 18 Trend 25A

BEST.-NR.: 207040



HDB-E 11/13 Trend

BEST.-NR.: 204208

HDB-E 18/21/24 Trend

BEST.-NR.: 204209

HDB-E 27 Trend

BEST.-NR.: 204210

Die wichtigsten Merkmale

- Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer
- Stabile Wunschttemperatur durch elektronische Steuerung mit 2i-Technologie
- Wunschttemperatur auf 35, 43, 50, 55 (400V) °C einstellbar
- Vom Fachhandwerker intern einstellbarer Verbrühschutz
- Mehrstufiges elektronisches Sicherheitssystem, bestehend aus Sicherheitstemperaturabschaltung und Lüfterkennung



Typ

HDB-E 11/13
Trend

BEST.-NR.: 204208

HDB-E 18 Trend
25A

BEST.-NR.: 207040

HDB-E 18/21/24
Trend

BEST.-NR.: 204209

HDB-E 27 Trend

BEST.-NR.: 204210

Best.-Nr.

204208

207040

204209

204210

Elektrische Daten

Nennspannung

400 V

400 V

400 V

400 V

Nennleistung

11/13,5 kW

18 kW

18/21/24 kW

27 kW

Nennstrom

17,5/19,5 A

26 A

29/31/35 A

39 A

Absicherung

20 A

25 A

32/32/35 A

40 A

Frequenz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/60 Hz

50/- Hz

Phasen

3/PE

3/PE

3/PE

3/PE

Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15 \leq}$

1111 $\mu S/cm$

1111 $\mu S/cm$

1111 $\mu S/cm$

1111 $\mu S/cm$

Spezifischer Widerstand $\rho_{15 \geq}$

900 Ωcm

900 Ωcm

900 Ωcm

900 Ωcm

Einsatzgrenzen

Einschaltvolumenstrom

>2,5 l/min

>2,5 l/min

>2,5 l/min

>2,5 l/min

Ausführungen

Schutzart (IP)

IP25

IP25

IP25

IP25

Temperatureinstellung

35, 43, 50, 55
(400V) °C

35, 43, 50, 55
(400V) °C

35, 43, 50, 55
(400V) °C

35, 43, 50, 55
(400V) °C

Farbe

weiß

weiß

weiß

weiß

Dimensionen

Höhe	466 mm	466 mm	466 mm	466 mm
Breite	225 mm	225 mm	225 mm	225 mm
Tiefe	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm

Gewichte

Gewicht	2,80 kg	2,90 kg	2,90 kg	2,90 kg
---------	---------	---------	---------	---------

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ - F)	A	A	A	A
---------------------------------	---	---	---	---

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de