


Erdwärmepumpe

WPE-I 07.1 Plus H 230

BEST.-NR.: 207183



WPE-I 07.1 Plus H 400

BEST.-NR.: 207177

WPE-I 12.1 Plus H 230

BEST.-NR.: 207184

WPE-I 12.1 Plus H 400

BEST.-NR.: 207178

Die wichtigsten Merkmale

- Innen aufgestellte Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Warmwasserbereiten
- Zukunftssicher durch den Einsatz des natürlichen Kältemittels R290
- Hohe Effizienz und niedrige Energiekosten dank moderner Invertertechnologie
- Fügt sich perfekt in Ihre Räumlichkeiten durch ein klares, zeitloses Design
- Komfortable Bedienung per App auch von unterwegs
- Besonders leise im Betrieb
- Perfekt skalierbar für Neubau, Modernisierung sowie Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Angenehme Sommer-Atmosphäre durch aktive und passive Kühlung (Zusatzkomponente notwendig)

				
Typ	WPE-I 07.1 Plus H 230 BEST.-NR.: 207183	WPE-I 07.1 Plus H 400 BEST.-NR.: 207177	WPE-I 12.1 Plus H 230 BEST.-NR.: 207184	WPE-I 12.1 Plus H 400 BEST.-NR.: 207178
Best.-Nr.	207183	207177	207184	207178
Energetische Daten				
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ - D)	A+++	A+++	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ - D)	A+++	A+++	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,21	5,21	5,40	5,40
Wärmeleistungen				
Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)	3,36 kW	3,36 kW	6,20 kW	6,20 kW
Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max)	1,4/7,0 kW	1,4/7,0 kW	2,7/11,6 kW	2,7/11,6 kW
Leistungszahlen				
Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)	4,62	4,62	4,87	4,87
Schallangaben				
Schallleistungspegel (EN 12102)	38 dB(A)	38 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Dimensionen				
Höhe	1450 mm	1450 mm	1450 mm	1450 mm

Breite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Tiefe	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Gewichte				
Gewicht	111 kg	111 kg	132 kg	132 kg
Elektrische Daten				
Nennspannung Verdichter	230 V	230 V	400 V	400 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	400 V	400 V	400 V
Ausführungen				
Kältemittel	R290	R290	R290	R290
Anschlüsse				
Anschluss heizungsseitig	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Anschluss wärmequellenseitig	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de