

Warmwasser-Wärmepumpe

WWK-I 201 K Premium

BEST.-NR.: 207266



WWK-I 301 K Premium

BEST.-NR.: 207267

WWK-I 301 KW Premium

BEST.-NR.: 207268

Die wichtigsten Merkmale

- Innen aufgestellte Warmwasser-Wärmepumpe für den Außenluftbetrieb
- Einsetzbar unabhängig von der installierten Heizungsanlage
- Zukunftssicher durch den Einsatz des natürlichen Kältemittels R290
- Intuitive und einfache Bedienung per Drehregler oder App
- Hygieneprogramm und Timer-Funktion optimieren das Warmwassererlebnis
- Lässt sich optional mit Ihrer PV-Anlage kombinieren
- Kompatibel für spätere Kombination mit Wärmepumpenheizung

			
Typ	WWK-I 201 K Premium BEST.-NR.: 207266	WWK-I 301 K Premium BEST.-NR.: 207267	WWK-I 301 KW Premium BEST.-NR.: 207268
Best.-Nr.	207266	207267	207268
Energetische Daten			
Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung (Außenluft) (A+ - F)	A+	A+	A+
Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung (Innenluft) (A+ - F)	A+	A+	A+
Leistungsdaten nach EN 16147			
Nenn-Lastprofil (EN16147)	L	XL	XL
Dimensionen			
Höhe x Durchmesser	1478 x 650 mm	1903 x 650 mm	1903 x 650 mm
Höhe	1478 mm	1903 mm	1903 mm
Gewichte			
Gewicht	95 kg	110 kg	123 kg
Hydraulische Daten			
Nenninhalt	200 l	300 l	294 l

Max. Mischwassermenge 40°C	346 l	530 l	499 l
Einsatzgrenzen			
Einsatzgrenze Wärmequelle für Wärmepumpenbetrieb min./max.	-10/+43 °C	-10/+43 °C	-10/+43 °C
Warmwasser-Temperatur mit Not-/Zusatzheizung max.	75 °C	75 °C	75 °C
Warmwasser-Temperatur mit Wärmepumpe max.	65 °C	65 °C	65 °C
Elektrische Daten			
Netzanschluss	1/N/PE 220-240 V 50 Hz	1/N/PE 220-240 V 50 Hz	1/N/PE 220-240 V 50 Hz
Aufnahmeleistung Zusatzheizung	1,50 kW	1,50 kW	1,50 kW
Werte			
Anodentyp	Fremdstromanode	Fremdstromanode	Fremdstromanode

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de