
Luftverteilsysteme

LSWP 315-0,9 D

BEST.-NR.: 207476



LSWP 315- 1,5 D

BEST.-NR.: 207477

LSWP 315-0,7 D

BEST.-NR.: 207475

LSWP 315-3 D

BEST.-NR.: 207478

Die wichtigsten Merkmale

- Schallgedämmter Luftschlauch für Lüftungs-Integralgeräte (mit R290)
- Schnelle und sichere Montage dank der Schnelladapteranschlüsse aus EPS
- Dichter und wärmebrückenfreie Anschluss der Außen- und Fortluft
- 45 Grad-Adapter für geringeren Druckverlust






Typ	LSWP 315- 1,5 D BEST.-NR.: 207477	LSWP 315-0,7 D BEST.-NR.: 207475	LSWP 315-0,9 D BEST.-NR.: 207476	LSWP 315-3 D BEST.-NR.: 207478
Best.-Nr.	207477	207475	207476	207478
Dimensionen				
Nennweite	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Innendurchmesser	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Länge	1500 mm	700 mm	900 mm	3000 mm
Dicke der Wärmedämmung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Ausführungen				
Farbe Luftschlauch	grau	grau	grau	grau

STIEBEL ELTRON

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de