

Zubehör

AHP-WU.2

BEST.-NR.: 207717



Die wichtigsten Merkmale

- Wanddurchführung zur einfachen Montage der Anschlussleitungen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe
- Geeignet für Neubau und Sanierung
- Kombinierbar mit KG/HT Rohr DN200
- Zur Einbindung in WU-Beton oder in einbetonierten Futterrohren
- Druckwasserdicht bis 3 bar



Typ	AHP-WU.2 BEST.-NR.: 207717	
Best.-Nr.	207717	
Dimensionen		
Länge	80 mm	
Durchmesser	250 mm	
Ausführungen		
Anwendung	Anschlussystem	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de