

Zubehör

HUV DN 25

BEST.-NR.: 208004



HUV DN 50

BEST.-NR.: 208320

Die wichtigsten Merkmale

- 3-Wege-Umschaltventil mit beiliegendem Stellantrieb
- L-Kugel für Leckrate A nach DIN EN 12266
- Kurze Umschaltzeiten
- Drehsinnänderung per Jumper
- Wartungsfrei
- Einbau stehend bis liegend möglich



Typ	HUV DN 25 BEST.-NR.: 208004	HUV DN 50 BEST.-NR.: 208320
Best.-Nr.	208004	208320
Anschlüsse		
Anschluss	G 1 1/4	G 2
Hydraulische Daten		
Kvs-Wert	15,5 m³/h	27,6 m³/h
Werte		
Leckrate	A (EN 12266-1)	A (EN 12266-1)
Ausführungen		
Schutzart (IP)	IP42	IP42

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de